

Recursos e benefícios


- Garante a qualidade do tamponamento de frascos com acabamento consistente de crimpagem
- Evita lesões do operador por esforço de movimento repetitivo
- Troca rápida e fácil de frascos
- Adequado para uso com boas práticas de fabricação atuais na coleta do ar comprimido utilizado
- Área compacta para caber dentro do BSC ou LAF



Especificações técnicas

	FS32
Proteção de entrada	IP31
Normas	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
Métodos de esterilização	Compatível com peróxido de hidrogênio vaporizado (VHP)
Fonte de alimentação	110/230 V CA, 50/60 Hz
Alimentação de ar	6 bar (87 PSI) para ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Peso	16 kg (35 lb)
Peso com embalagem	16.2 kg
Acessórios	Ferramentas de crimpagem, ferramentas para frascos, bolsões
Diâmetro máx. da garrafa/frasco	95 mm
Altura máx. da garrafa/frasco	240 mm
Capacidade máx.	1000 unidades/hora

Dimensões FS32



FS32

Unidades em mm

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.



wmfts.com/global
10 July 2026