

FS32

テーブルトップクリンブキャップ装置

Flexicon
Liquid Filling

機能と利点


- 圧着仕上げバイアルキャップの一貫した高品質の閉鎖を実現
- 作業者を反復運動過多損傷から保護
- 迅速で容易なバイアル切り替え
- 使用済み圧縮空気の収集による、cGMP環境での使用に最適
- わずかな設置面積でBSCまたはLAF内に収まります



技術仕様

	FS32
保護等級	IP31
規格	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
滅菌方法	気化した過酸化水素（VHP）に対応しています
電源	50/60 Hz, AC110/230V
エアサプライ	ISO 8573-1 2010 [1:4:2]に準拠した0.6MPa（87PSI）
重さ	16 kg（35 lbs）
梱包重量	16.2 kg
付属品	圧着ヘッド、ボトルツール、ポケット
最大ボトル / バイアルの径	95 mm
最大ボトル / バイアルの高さ	240 mm
最大容量	1000 単位 / 時間

FS32寸法



FS32

単位 (mm)

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Flexicon A/Sは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。警告: この製品は、患者に接続する用途で使用するようには設計されていないため、そのような用途に使用しないでください。WMArchitectおよびAccusilは登録商標です。

wmfts.com/global



10 July 2026