

小型Vitonガスケット

Viton ガスケット



機能と利点

- ASME-BPE標準に従う設計
- USPクラスVI準拠、動物由来部品不使用（ADCF）
- FDA規則CFR 21 177.2604準拠
- ロット番号付けによる製品トレーサビリティの有効化
- 耐熱性、耐酸性および耐薬品性の向上
- さまざまなサイズのフランジ付オプションと非フランジオプションで使用できます
- Viton® は Chemours Company の登録商標です




技術仕様

	小型Vitonガスケット
ガスケットタイプ	フランジなし
内径	10.9 - 16mm (0.43 - 0.63in)
外径	21.6mm (0.85in)
サイズ	1/2, 3/4 インチ
数量	25 PCS
認証および準拠	ADCF, USPクラスVI
動作温度範囲	-23°C ~ 204°C (-10°F ~ 400°F)
保存可能期間	5 年

構成材質

	小型Vitonガスケット
材質	Viton®



BioPure Viton® ガasket				
部品番号	サイズインチ	外形（A）	内径（B）	数量
42MPSFY-050-25	1/2	0.85 (21.6)	0.43 (10.9)	25
42MPSFY-075-25	3/4	0.85 (21.6)	0.63 (16.0)	25

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube applicatorおよびQ-ClampはBioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。

wmfts.com/global



11 July 2025