

EPDM ゴムカバー付き （ RC/BK/ ） グレードホース



BioFlex Ultra

機能と利点

- 汎用製品または帯電防止（特許取得済み）PTFEライナーから選択可能
- 非常に柔軟性がありながら、耐ネジれ性に優れています
- 滑らかな内壁、流体移動がスムーズでクリーニングも簡単
- 高温および高圧対応
- 耐薬品性
- PTFEライナーあり/ライナーなしエンドフィッティングとレーザーエッチング済みフェルールによる、優れたトレーサビリティ
- Bredel、カバー、外部保護オプションなどのラインアップが豊富



EPDM ゴムカバー付き（RC/BK/）グレードホース性能

公称ホース 内径サイズ		実際のボアサイズ		BioFlex ウルトラグレード (Bredelおよびカバー)		らせん状のワイヤー		** ホースの最大作動圧力		バースト圧		最小曲げ半径	
インチ	mm	インチ	mm					bar	psi	bar	psi	インチ	mm
⅝	9.5	0.382	9.7	TO	-			5	72	20	290	1⅝	35
				SS	-			80	1,160	500	7,200	⅝	19
				RC/BK/SI	-			80	1,160	500	7,200	⅝	19
⅜	15	0.516	13.1	TO	✓			5	72	20	290	2⅝	60
				SS	✓			70	1,015	400	5,800	1⅝	38
				PB	✓			35	500	140	2,000	1⅝	38
				RC/BK/SI	✓			70	1,015	400	5,800	1⅝	38
⅜	16	0.638	16.2	TO	✓			5	72	20	2.90	2⅝	64
				SS	✓			65	940	380	5,500	1⅝	45
				PB	✓			33	480	130	1,900	1⅝	45
				RC/BK/SI	✓			65	940	380	5,500	1⅝	45
⅜	20	0.760	19.3	TO	✓			5	72	20	290	3	75
				SS	✓			60	870	300	4,350	2	50
				PB	✓			30	440	120	1,750	2	50
				RC/BK/SI	✓			60	870	300	4,350	2	50
* ⅝	22	0.870	22.1	TO	✓			4	60	16	230	3⅝	90
				SS	✓			55	800	220	3,200	2⅝	55
				PB	✓			27.5	400	110	1,600	2⅝	55
				RC/BK/SI	✓			55	800	220	3,200	2⅝	55
1	25	1.012	25.7	TO	✓			4	60	16	230	4⅝	110
				SS	✓			50	720	200	2,900	2⅝	70
				PB	✓			25	360	100	1,450	2⅝	70
				RC/BK/SI	✓			50	720	200	2,900	2⅝	70
1⅝	32	1.268	32.2	TO	✓			3	43	12	175	5⅝	140
				SS	✓			45	650	180	2,600	4	100
				PB	✓			23	330	90	1,300	4	100
				RC/BK/SI	✓			45	650	180	2,600	4	100
* 1⅝	35	1.370	34.8	TO	✓			2	29	8	116	6⅝	160
				SS	✓			40	580	160	2,320	4	100
				PB	✓			20	290	80	1,160	4	100
				RC/BK/SI	✓			40	580	160	2,320	4	100
1½	40	1.516	38.5	TO	✓			2	29	8	116	7	180
				SS	✓			40	580	160	2,320	5⅝	140
				PB	✓			20	290	80	1,160	5⅝	140
				RC/BK/SI	✓			40	580	160	2,320	5⅝	140
* 1⅝	48	1.866	47.4	TO	✓			2	29	8	116	11	280
				SS	✓			35	500	140	2,000	6⅝	170
				PB	✓			18	250	72	1,040	6⅝	170
				RC/BK/SI	✓			35	500	140	2,000	6⅝	170
2	50	2.012	51.1	TO	✓			2	29	8	116	12	300
				SS	✓			30	430	120	1,750	8	200
				PB	✓			15	215	60	870	8	200
				RC/BK/SI	✓			30	430	120	1,750	8	200
2½	65	2.508	63.7	SS	✓			20	290	80	1160	11⅝	300
				PB	✓			12	174	48	696	11⅝	300
				RC/BK/SI	✓			20	290	80	1,160	11⅝	300
3	80	3.024	76.8	SS	✓			15	218	60	870	13⅝	350
				PB	✓			10	145	40	580	13⅝	350
				RC/BK/SI	✓			15	218	60	870	13⅝	350
TO = チューブのみ、SS = ステンレス鋼編み上げ、PB = ポリプロピレン編み上げ、SS,RC/FP = 耐火ゴムカバー、RC = 青EPDMゴムカバー、BK = 黒EPDMゴムカバー、SI = シリコンゴムカバー、KYB = カイナー編み上げ													

* ⅝", 1⅝" と 1 を参照してください⅝「ホースサイズは、 PTFE ライナー付きサニタリークランプ（またはトリクランプ） エンドフィッティングおよびPTFE ライナー付きⅠ
ラインエンドフィッティングとの併用にのみ適しています。
**

ホースアセンブリの最高使用圧力（MWP）は、2つのエンドフィッティングのいずれかのMWPか、上記ホース自体のMWPの低い方に限定されます。ホースのMWPは作動温度
が上がるにつれて低下します。詳細はAflex Hoseにお問い合わせください。

注記: 2⅝「 &3 」 チューブのみ（グレード別）はアセンブリとして注文できません。

技術仕様

	EPDM ゴムカバー付き（RC/BK/）グレードホース
公称ボアサイズ	9.5 - 80mm（0.375 - 3in）
実際のボアサイズ	9.7 - 76.8 mm（0.382 - 3.024 インチ）
長さ	15 - 30m（50 - 100ft）
外径	15.5 - 92.8 mm（0.61 - 3.654 インチ）
最大使用圧力	80bar（1160psi）
バースト圧	60 - 500bar（870 - 7,200psi）
認証および準拠	3.1 トレーサビリティ, 3-A 62-02, ATEX, BS5173 セクション 103.13 パート 6.2 および 6.3 に対する静電気防止, BS5173 セクション 103.13 パート 6.2 および 6.3 の耐火性, EN16643:2016, EU規則10/2011, FDA（材料）, ISO 14001：2015, ISO 9001：2015, OHSAS 18001:2015, USPクラスVI
動作温度	-40 °C 終了 150 °C（-40 °F 終了 302 °F）
ベンド半径	19 - 350 mm（0.75 - 13.75 インチ）
単位長さあたりの重量	0.22 - 4.3 kg/m（0.15 - 2.96 lb/ft）
カバー	EPDM
ホース外部保護オプション	スカッフリング, セーフガード, 保護コイル
継手	3-A サニタリー設備, 90 ° エルボ継手, BSP および NPT ネジ付きフィッティング, DIN 11851 フィッティング, JIC フィッティング, PTFE ディップパイプフィッティング, SMS および RJT フィッティング, カムと溝の取り付け具, サニタリートリクランプフィッティング, 自在フランジ取り付け具
ラベルオプション	カラーコード, 規格
真空抵抗	200°F（392°F）までで最大-0.09MPaの真空で使用可能

構成材質

	EPDM ゴムカバー付き（RC/BK/）グレードホース
らせん状のワイヤー	SUS316相当
ライナーチューブ	PTFE
編み上げ	ステンレス鋼

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが, Aflex Hose Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。BioFlex, Corroflon, Corroline, Hyperline FX, Pharmalineは、Aflex Hose Limitedの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

wmfts.com/global



12 December 2025