

특징 및 이점


- 크림프-피니시 바이알 캡핑 클로저의 일관된 품질 보장
- 반복 모션 스트레인 상해로부터 작업자 보호
- 빠르고 쉬운 바이알 전환
- 사용된 압축 공기를 수집하는 cGMP 환경에서 사용하기에 적합합니다
- 컴팩트한 설치 공간으로 BSC 또는 LAF 내부에 적합



기술 사양

	FS32
유입 차단	IP31
표준	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
멸균 방법	기화된 과산화수소(VHP) 호환
공급 전원	110/230V AC, 50/60Hz
공기 공급	ISO 8573-1 2010 [1:4:2]에 따른 6bar (87psi)
중량	16 kg (35 lbs)
패키지 중량	16.2 kg
부속품	크림프 헤드, 보틀 공구, 포켓
최대 보틀/바이알 직경	95 mm
최대 보틀/바이알 높이	240 mm
최대 용량	1000 단위/시간

FS32 치수



FS32

단위 mm

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도로 사용해서는 안 됩니다. WMArchitect 및 Accusil은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



10 July 2026