

機能と利点

- 製品耐用寿命の延長、交換費用、稼働停止時間費用および人件費の削減
- 化学薬品やユーティリティのコスト削減により、CIP のダウンタイムを削減します
- 優れた流量により、積込み / 積込み時間を短縮し、処理コストを削減します
- CIP化学薬品適合性の向上による、サイクルタイムの短縮、リコールおよび製品汚損のリスク低下



技術仕様

	FaBLINE RC
公称ボアサイズ	10 - 80mm (0.375 - 3in)
実口径サイズ範囲	9.7 - 76.8mm (0.3 - 3.024in)
長さ	15 - 30m (50 - 100ft)
外径範囲	15.5 - 92.8mm (0.61 - 3.654in)
最大使用圧力範囲	40bar (580psi)
バースト圧範囲	60 - 160bar (868 - 2,320psi)
認証および準拠	3.1 トレーサビリティ, 3-A 62-02, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16643:2016, FDA (材料)
動作温度範囲	-40°C ~ 150°C (-40°F ~ 300°F)
曲げ半径範囲	19 - 350mm (0.75 - 13.75in)
ガンマ線の安定性	不適当です
オートクレーブの安定性	適している
カバー	EPDM
ホース外部保護オプション	スカフリング, セーフガード, 保護コイル
継手	ANSI 150, BSP および NPT ネジ付きフィッティング, DIN 11851 フィッティング, DIN および JIS 自在フランジ, I-ライン, IDF 継ぎ手, JIC フィッティング, RJT フィッティング, カムおよび溝およびディップパイプ, サニタリートリクランプフィッティング, 衛生的な SMS
ラベルオプション	カラーコード, 規格
真空抵抗	-0.9 bar までの耐真空性

構成材質

	FaBLINE RC
らせん状のワイヤー	SUS316相当
ライナーチューブ	PTFE
ワイヤー編み上げ	SUS316相当

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Aflex Hose Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。BioFlex、Corroflon、Corroline、Hyperline FX、Pharmalineは、Aflex Hose Limitedの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

wmfts.com/global



27 October 2025