

Qdos 软管接头套件

Qdos 软管接头套件



特点和优势

- 源自可靠的一站式供应商的完整化学品计量解决方案
- 可随时与 Qdos 泵和工艺管线连接，安装简便且更安全
- 高度灵活且坚固耐用
- 完全压接并经过静水压力测试的解决方案
- 化学兼容，适用于强侵蚀性化学物质和腐蚀性的酸和碱
- 轻松应对环境温度波动



技术规格

	Qdos 软管接头套件
标称孔径	12.7 mm (0.5 in)
实际孔径	13.55 mm (0.533 in)
长度	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Ft)
外径	19.5 mm (0.77 in)
最大工作压力	10 bar (145 psi)
爆破压力	40 bar (580 psi)
制造商测试压力	20 bar (290 psi)
认证与合规	EN16643:2016
工作温度	5 °C 至 45 °C (41 °F 至 113 °F)
弯曲半径	76 mm (3 in)
保存期限	5 年
单位长度的重量	(
盖	无
端接头	NPT 和 BSPT “公” 接头，防静电 PTFE 材料
标签选项	标准

主要材料

	Qdos 软管接头套件
衬套管	防静电 PTFE
编织	聚丙烯
流体连接接头	防静电 PTFE
金属抱箍	304 不锈钢, 哈氏合金 C276
连接环	聚丙烯

金属抱箍材料还有哈氏合金 (C276) 可供选择

产品代码

说明	订货号
长 0.75m (29.5") (不锈钢套圈) , 带 1/2" NPT 公接头	0M9.007N.TB4
长 0.75m (29.5") (不锈钢套圈) , 带 1/2" BSPT 公接头	0M9.007B.TB4
长 1.5m (59.1") (不锈钢套圈) , 带 1/2" NPT 公接头	0M9.006N.TB4
长 1.5m (59.1") (不锈钢套圈) , 带 1/2" BSPT 公接头	0M9.006B.TB4
长 1.5m (59.1") (Hastelloy 套圈) , 带 1/2" NPT 公接头	0M9.006H.TB4
长 1.5m (59.1") (Hastelloy 套圈) , 带 1/2" BSPT 公接头	0M9.006K.TB4

免责声明：Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利，不再另行通知，如有需求，请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow、BioTube 和 PureWeld XL 是 Watson-Marlow Limited 的商标。

wmfts.com/global



30 April 2026