

Anéis de vedação pequenos de EPDM



Anéis de vedações de EPDM

Recursos e benefícios

- Projetados de acordo com padrões ASME-BPE
- Compatível com USP Classe VI e livre de componente de origem animal
- Compatível com as normas FDA do CFR 21 177.2600
- A numeração de lote permite a rastreabilidade dos produtos
- Estabilidade superior no processo SIP e consequente limpeza do ferrolho e separação do anel de vedação




Especificações técnicas

	Anéis de vedação pequenos de EPDM
Tipo de anel de vedação	Não flangeado
Diâmetro interno	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 pol)
Diâmetro externo	21.6 mm (0.85 pol)
Dimensões	0.5, 0.75 pol
Quantidade	25 PCS
Certificação e conformidade	ADCF (livre de componente de origem animal), USP Classe VI
Faixas de temperatura de operação	21°C a 154°C (-70°F a 310°F)
Vida útil	5 anos

Materiais de construção

	Anéis de vedação pequenos de EPDM
Material	EPDM



Código do produto	Tamanho em polegadas	Diâmetro interno (B) polegada (mm)	Diâmetro externo (A) polegada (mm)	Quantidade
42MPE-050-25	1/2	0,43 (10,9)	0,85 (21,6)	25
42MPE-075-25	3/4	0,63 (16,0)	0,85 (21,6)	25

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025