


Elementos de mangueira do coletor 400/VM

Elementos de mangueira para bombas de montagem em painel

Recursos e benefícios

- Vazões consistentes e precisas
- Vida útil otimizada da mangueira
- Os elementos da mangueira são ajustados de forma ideal ao design de cada tipo de bomba



Desempenho Elementos de mangueira do coletor 400/VM

Vazões ml/min a rpm nominal							
Código de cor da mangueira	Diâmetro interno da mangueira mm	ml/rot	12	25	30	60	100
Laranja/Preto	0,13	0,001	0,012	0,025	0,030	0,060	0,10
Laranja/Vermelho	0,19	0,003	0,036	0,075	0,090	0,18	0,30
Laranja/Azul	0,25	0,004	0,048	0,10	0,12	0,24	0,40
Laranja/Verde	0,38	0,010	0,12	0,25	0,30	0,60	1,0
Laranja/Amarelo	0,51	0,018	0,22	0,45	0,54	1,1	1,8
Laranja/Branco	0,64	0,028	0,34	0,70	0,84	1,7	2,8
Preto/Preto	0,76	0,038	0,46	0,95	1,1	2,3	3,8
Laranja/Laranja	0,89	0,053	0,64	1,3	1,6	3,2	5,3
Branco/Branco	1,02	0,068	0,82	1,7	2,0	4,1	6,8
Vermelho/Vermelho	1,14	0,085	1,0	2,1	2,6	5,1	8,5
Cinza/Cinza	1,30	0,11	1,3	2,8	3,3	6,6	11
Amarelo/Amarelo	1,42	0,13	1,6	3,3	3,9	7,8	13
Amarelo/Azul	1,52	0,14	1,7	3,5	4,2	8,4	14
Azul/Azul	1,65	0,17	2,0	4,3	5,1	10,2	17
Verde/Verde	1,85	0,20	2,4	5,0	6,0	12,0	20
Roxo/Roxo	2,06	0,24	2,9	6,0	7,2	14,4	24
Roxo/Preto	2,29	0,27	3,2	6,8	8,1	16,2	27
Roxo/Laranja	2,54	0,31	3,7	7,8	9,3	18,6	31
Roxo/Branco	2,79	0,34	4,1	8,5	10,2	20,4	34


Especificações técnicas

	Elementos de mangueira do coletor 400/VM
Espessura da parede	mm (pol)
Cor	Amarelo/Amarelo, Amarelo/Azul, Azul/Azul, Azul/Verde, Branco/Amarelo, Branco/Branco, Branco/Preto, Branco/Vermelho, Cinza/Cinza, Laranja/Amarelo, Laranja/Azul, Laranja/Branco, Laranja/Laranja, Laranja/Preto, Laranja/Verde, Laranja/Vermelho, Preto/Preto, R

Materiais de construção

	Elementos de mangueira do coletor 400/VM
Material	PVC, Santoprene, Silicone curado com platina

Dimensões Elementos de mangueira do coletor 400/VM



	Tipo de motor	Comprimento L atrás da superfície de montagem	Diâmetro D do motor
400 FDC/VM	CC 30 W sem núcleo	L=120 mm	D=68 mm
	CC 30 W sem núcleo	L=90 mm	D=40 mm
400 VDL/VM	CC 35W sem escovas	L=105 mm	D=68 mm

*= comprimento máximo atrás da placa de montagem

Códigos de produto

Código de cor da mangueira	Diâmetro interno	Pharmed PBT (Distância da ponte = 152 mm)	Tygon LFL (Distância da ponte = 152 mm)	Tygon 3350 Silicone (Distância da ponte = 140mm)
Laranja/Azul	0,25	978.A025.152		
Laranja/Verde	0,38	978.A038.152		
Laranja/Amarelo	0,51	978.A051.152		
Laranja/Branco	0,64	978.A064.152		
Preto/Preto	0,76	978.A076.152		
Laranja/Laranja	0,89	978.A089.152		
Branco/Branco	1,02	978.A102.152		983.A102.140
Vermelho/Vermelho	1,14	978.A114.152	987.A114.152	983.A114.140
Cinza/Cinza	1,30		987.A130.152	
Amarelo/Amarelo	1,42	978.A142.152		983.A142.140
Amarelo/Azul	1,52	978.A152.152		
Azul/Azul	1,65	978.A165.152		
Verde/Verde	1,85	978.A185.152		
Roxo/Roxo	2,06	978.A206.152		
Roxo/Preto	2,29	978.A229.152		
Roxo/Laranja	2,54	978.A254.152		
Roxo/Branco	2,79	978.A279.152		983.A279.140

Isenção de responsabilidade: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene e Marprene são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS e STA-PURE PFL e Style 400 são marcas comerciais da WL Gore e Associates Inc. Informe o código do produto ao solicitar bombas e mangueiras.



wmfts.com/global
28 October 2025