

400 SCB/424

速度控制板



特点和优势


- 通过外部电位计手动控制速度（未提供）
- 通过 0 至 5 V 直流控制信号自动控制速度
- 通过远程开关、TTL 或 CMOS 控制电机停止/启动
- 电机可以顺时针或逆时针旋转连接
- 即时改变方向
- 开机 LED 指示灯
- 最大转速主开关
- 用于速度控制的板载电位计



技术规格

	400 SCB/424
调速比	20:1
电源电压	100 V 至 115 V AC 50/60 Hz, 220 V 至 240 V AC 50/60 Hz
工作温度范围	-30 °C 至 40 °C (-22 °F 至 104 °F)
重量	kg (lbs)

400 SCB/424 外形尺寸



- Remote potentiometer (10Kohm)
- 1 meter cabling

产品代码

电源电压	0-12VDC, 5W 电机	0-21VDC, 30W 电机
100-115VAC 50/60Hz	049.C424.05A	049.C424.30A
220-240VAC 50/60Hz	049.C424.05E	049.C424.30E

免责声明：以上所有流量是在吸程和背压为 0bar 时泵送 20°C (68°F) 水的实验数据。Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld XL、Bioprene 和 Marprene 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Limited 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。GORE 和 STA-PURE 是 W. L. Gore & Associates 的商标。订购时请提供蠕动泵和软管的产品代码。

wmfts.com/global



13 October 2025