

Tubo flessibile in Bioprene 50 mm



Tubo flessibile in bioprene Bredel

Caratteristiche e vantaggi

- Tolleranze rigide per sollecitazioni ridotte sui cuscinetti
- Compressione perfetta per una lunga vita operativa
- Capacità di pressione fino a 3.5 bar (51 psi)
- Conformità agli standard FDA 21 CFR 177:2600
- Precisione volumetrica ripetibile di $\pm 1\%$
- Prestazioni eccezionali nella gestione di prodotti ad alta viscosità
- Temperatura max. del fluido: 80 °C (176 °F), temperatura min. del fluido: 5 °C (41 °F)



Specifiche tecniche

	Tubo flessibile in Bioprene 50 mm
Gamme di pressione di esercizio max	3.5 bar (51 psi)
Gamme di temperatura di esercizio	Da 5 °C a 45 °C (da 41 °F a 113 °F)
Gamme di temperatura del fluido	Da 5 °C a 80 °C (da 41 °F a 176 °F)
Gamme di diametro foro	50 mm (1.97 pollici)
Spessore parete	14 mm (0.551 pollici)
Lunghezza	1820 mm (71.7 pollici)

L'ufficio vendite/distributore Bredel locale può fornire consigli sul tubo flessibile più adatto per l'applicazione.

Per ottenere le migliori prestazioni dalla pompa, usare Genuine Hose Lubricant Bredel (Certificazione dei composti non alimentari NSF, categoria H1)

Materiali di costruzione

	Tubo flessibile in Bioprene 50 mm
Materiale	Bioprene
Strato interno	Bioprene

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Bredel BV declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i valori indicati nel documento sono ottenuti in condizioni controllate sul nostro banco di prova. Le portate effettive ottenute possono variare a seconda delle variazioni di temperatura, viscosità, pressione di ingresso e scarico e/o della configurazione del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel sono marchi registrati.



wmfts.com/global
28 October 2025