

PF22/QC22

PF22 蠕动灌装机

Flexicon
Liquid Filling


特点和优势

- 初始灌装量 5-5000 ml, 精度为 $\pm 0.5\%$
- 在不到一分钟的时间内即可改变流体管路
- 稳定的灌装精度可防止成本高昂的过量灌装
- 避免每瓶之间的飞溅、喷洒和起泡
- 无交叉污染



PF22/QC22 性能

PF22 – capacity diagram (based on water)




技术规格

	PF22/QC22
灌装量	5-5000 ml
精确度	$\pm 0.5\%$
防护等级	IP31
电源	110/230 V AC, 50/60 Hz
功耗	Max 350 W
重量	25 kg (55 lbs)
附件	灌装针, 软管, 灌装台, 气动潜水喷嘴系统, 脚踏开关, 打印机
兼容软管尺寸	3.0-12.5 mm ID

主要材料

	PF22/QC22
外壳	不锈钢 AISI 304, 阳极氧化铝
泵头壳体组件	阳极氧化铝
泵头辊轮组件	304 不锈钢, 阳极氧化铝

PF22/QC22 外形尺寸



Dimensions in mm/inch

免责声明：我们认为本文所含信息正确无误，但如有任何错误，Watson-Marlow Flexicon A/S 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。警告：这些产品不设计用于，亦不能应用于连接有问题的应用上。WMArchitect 和 Accusil 是注册商标。

wmfts.com/global



01 June 2026