

# Set de Detección de Presión Qdos

Set de Detección de Presión Qdos

## Características y ventajas

- Garantía para el proceso mediante el monitoreo de la presión en tiempo real
- Protege sus procesos y mejora la seguridad
- Específicamente diseñado para dosificación de productos químicos y bombas dosificadoras Qdos
- Configure sus advertencias y alarmas por nivel alto-bajo
- Detecte fugas y obstrucciones con facilidad



## Especificaciones técnicas

|                                       | Set de Detección de Presión Qdos        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rangos de presión máxima de operación | 10bar (145psi)                          |
| Protección contra la contaminación    | IP66                                    |
| Fuente de alimentación                | +24 V CC                                |
| Longitud del cable                    | 500 mm (19.7 pulg.)                     |
| Conector                              | M12 de 5 pines, Terminal prensado*      |
| Certificación y cumplimiento          | CE, NSF-61/372**, RoHS, UKCA, WEEE      |
| Trazabilidad                          | Lote trazable hasta las materias primas |


\*Conector de terminales prensados para el Set de Detección de Presión Qdos H-FLO, versión con prensaestopas

\*\*No incluye el Set de Detección de Presión Qdos para PU y CWT FKM (0M9.045K.FTA)

## Materiales de construcción

|                 | Set de Detección de Presión Qdos                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material        | FKM, Nitrilo, Óxido de aluminio, PP, PU, PVC, PVDF, Santoprene, SEBS, Viton® |
| Material húmedo | FKM, Óxido de aluminio, PU, PVDF, Santoprene, SEBS, Viton®                   |

Dimensiones



Códigos de productos

| Descripción                                                              | Código del producto |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Set de Detección de Presión Qdos para Santoprene, SEBS y CWT EPDM        | 0M9.005K.FTA        |
| Set de Detección de Presión Qdos para PU y CWT FKM                       | 0M9.045K.FTA        |
| Set de Detección de Presión Qdos H-FLO: versión con prensaestopas U y U+ | 0M9.605K.FTT        |
| Set de Detección de Presión Qdos H-FLO                                   | 0M9.605K.FTA        |
| Actualización de software Qdos por USB                                   | 0M9.000U.000        |

Los equipos anteriores, excepto por 0M9.045K.FTA y 0M9.000U.000, están certificados según NSF/ANSI/CAN 61 y NSF/ANSI/CAN 372 para cumplir requisitos de cero contenido de plomo

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow, BioTube y PureWeld XL son marcas comerciales de Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global  
28 October 2025