

FaBLINE RC

FaBLINE



특징 및 이점

- 교체, 작동 중단 시간, 인건비를 줄여 제품의 수명 향상
- 화학 물질 및 유틸리티 비용을 절감하여 CIP 가동 중지 시간을 줄였습니다
- 부하/무부하 시간 단축과 낮은 처리 비용을 위한 우수한 유량
- CIP 화학적 호환성이 향상되어 주기 시간과 리콜 및 제품 손상 위험이 줄어듭니다



기술 사양

	FaBLINE RC
공칭 보어 크기	10 - 80 mm (0.375 - 3 in)
실제 내경 크기 범위	9.7 - 76.8 mm (0.3 - 3.024 in)
길이	15 - 30 m (50 - 100 ft)
외부 직경 범위	15.5 - 92.8 mm (0.61 - 3.654 in)
최대 작동 압력 범위	40 bar (580 psi)
파열 압력 범위	60 - 160 bar (868 - 2,320 psi)
인증 및 준수	3.1 추적성, 3-A 62-02, EC 2023/2006, EC1935/2004, EN16643:2016, FDA(자료)
작동 온도 범위	-40 °C - 150 °C (-40 °F - 300 °F)
굽힘 반경 범위	19 - 350 mm (0.75 - 13.75 in)
감마 안정성	적합하지 않음
오토클레이브 안정성	적합함
커버	EPDM
호스 외부 보호 옵션	보호 코일, 스커프 링, 안전장치
엔드 피팅	ANSI 150, BSP 및 NPT 나사 피팅, DIN 11851 피팅, DIN 및 JIS 스위블 플랜지, IDF 피팅, I-LINE, JIC 피팅, RJT 피팅, 새너터리 트라이클램프 피팅, 위생 SMS, 캠록, 딥 파이프
라벨링 옵션	색상 코드, 표준
진공 저항	0.9bar의 진공 저항

구성 재질

	FaBLINE RC
나선형 와이어	스테인레스강 316
라이너 튜브	PTFE
와이어 브레이드	스테인레스강 316

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Aflex Hose Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Bioflex, Corroflon, Corroline, Hyperline FX, Pharmaline은 Aflex Hose Limited의 등록 상표입니다. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions(WMFTS)의 일원으로, Spirax-Sarco Engineering plc 회사입니다.

wmfts.com/global



27 October 2025