

Elementos Marprene

Mangueira de processo Marprene

Recursos e benefícios

- Ampla compatibilidade química
- Opaca para UV e luz visível
- Cumpre a norma FDA 21CFR177.2600 para contacto com alimentos NSF/ANSI 61
- Temperatura de operação 5 °C a 80 °C
- Disponível em trinta tamanhos de diâmetros internos diferentes, cinco espessuras de parede e três comprimentos de bobina, incluindo carretéis a granel que proporcionam economia de custos
- Disponível também como Elementos



Especificações técnicas

	Elementos Marprene
Diâmetro interno	0.25 - 25.4 mm (0.0098 - 1 pol)
Espessura da parede	0.8 - 4.8 mm (0.09375 - 0.2 pol.)
Comprimento	0.45 - 15 m (1.5 - 50 pés)
Cor	Bege
Transparência	Opaco
Espalação	Razoável
Certificação e conformidade	FDA 21CFR177.2600, Listado pela NSF51, NSF-61
Temperatura de operação	5 °C a 80 °C (41 °F a 176 °F)
Dureza, Shore A (5 s)	62-68
Densidade relativa	0.95-0.98 g/cm ³
Resistência aos UV	Excelente
Resistência à tração	>5.5 Mpa (>798 psi)
Alongamento à rutura	340-600 %
Tensão de tração a 100% de alongamento	1.9 - 3 MPa (276 - 435 psi)
Permeabilidade de gás nominal	Razoável
Absorção de água	Baixo
Prazo de validade	5 anos

Dureza métodos ASTM: ASTM D 2240; densidade relativa ISO2781:2018; resistência à tração, alongamento na ruptura, tensão de tração em 100% de alongamento ISO 37

Materiais de construção

	Elementos Marprene
Mangueiras	Elastómero termoplástico
Material do conector	PP, PVDF

Códigos dos produtos

Códigos de pedido do elemento-Y Kynar de segmento duplo Marprene				
Diâmetro interno		Espessura da parede		Códigos dos produtos
mm	pol	mm	pol	
1,6	1/16	2,4	3/32	902.E016.K24
3,2	1/8	2,4	3/32	902.E032.K24
4,8	3/16	2,4	3/32	902.E048.K24
6,4	1/4	2,4	3/32	902.E064.K24
8,0	5/16	2,4	3/32	902.E080.K24
8,0	5/16	4,0	5/32	902.E080.K40
9,6	3/8	2,4	3/32	902.E096.K24
12,0	15/32	4,0	5/32	902.E120.K40
16,0	5/8	4,0	5/32	902.E160.K40
Códigos de pedido do conector grande Kynar de segmento duplo Marprene				

Diâmetro interno		Espessura da parede		Códigos dos produtos
mm	pol	mm	pol	
1,6	1/16	2,4	3/32	902.EN16.K24
3,2	1/8	2,4	3/32	902.EN32.K24
4,8	3/16	2,4	3/32	902.EN48.K24

Códigos de pedido dos elementos LoadSure Marprene	
Nome do produto	Códigos dos produtos
Elemento de liberação rápida de diâmetro interno 3,2 mm Marprene 520 LoadSure TH	902.H032.PFQ
Elemento de liberação rápida de diâmetro interno 3,2 mm Marprene 520 LoadSure TL	902.0032.PFQ
Elemento de liberação rápida de diâmetro interno 6,4 mm Marprene 520 LoadSure TL	902.0064.PFQ
Elemento de liberação rápida de diâmetro interno 9,6 mm Marprene 520 LoadSure TL	902.0096.PFQ
Elemento de liberação rápida de diâmetro interno 3,2 mm Marprene 520 LoadSure TM	902.P032.PFQ
Elemento de liberação rápida de diâmetro interno 6,4 mm Marprene 520 LoadSure TM	902.P064.PFQ
Elemento de ressalto e ranhura de diâmetro interno 12,0 mm Marprene 620 LoadSure TL	902.0120.PPC
Elemento de ressalto e ranhura de diâmetro interno 17,0 mm Marprene 620 LoadSure TL	902.0170.PPC
Elemento de ressalto e ranhura de diâmetro interno 12,0 mm Marprene 620 LoadSure TM	902.P120.PPC
Elemento de ressalto e ranhura de diâmetro interno 17,0 mm Marprene 620 LoadSure TM	902.P170.PPC
Elemento de ressalto e ranhura de diâmetro interno 12,7 mm Marprene 720 LoadSure	902.0127.PPC
Elemento de ressalto e ranhura de diâmetro interno 15,9 mm Marprene 720 LoadSure	902.0159.PPC
Elemento de ressalto e ranhura de diâmetro interno 19,0 mm Marprene 720 LoadSure	902.0190.PPC
Elemento de ressalto e ranhura de diâmetro interno 25,4 mm Marprene 720 LoadSure	902.0254.PPC
Elemento de diâmetro interno 15,9 mm Marprene 720 LoadSure TM	902.P159.PPC

Códigos de pedido das mangueiras do coletor de diâmetro interno pequeno	
Produto	Códigos dos produtos
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 0,25 mm, laranja/azul	905.0002.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 0,38 mm, laranja/verde	905.0003.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 0,50 mm, laranja/amarelo	905.0005.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 0,63 mm, laranja/branco	905.0006.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 0,76 mm, preto/preto	905.0007.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 0,88 mm, laranja/laranja	905.0008.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 1,02 mm, branco/branco	905.0010.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 1,14 mm, vermelho/vermelho	905.0011.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 1,29 mm, cinza/cinza	905.0012.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 1,42 mm, amarelo/amarelo	905.0014.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 1,52 mm, amarelo/azul	905.0015.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 1,65 mm, azul/azul	905.0016.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 1,85 mm, verde/verde	905.0018.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 2,05 mm, roxo/roxo	905.0020.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 2,38 mm, roxo/preto	905.0023.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 2,54 mm, roxo/laranja	905.0025.008
Mangueira do coletor Marprene de 15M, diâmetro interno 2,79 mm, roxo/branco	905.0027.008

Isenção de responsabilidade: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene e Marprene são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS e STA-PURE PFL e Style 400 são marcas comerciais da WL Gore e Associates Inc. Informe o código do produto ao solicitar bombas e mangueiras.



wmfts.com/global
10 August 2026