


Viton A-membranen

Viton-membranen

Kenmerken en voordelen

- Alle Viton® A membranen hebben laser-geëtste houdbaarheidsdata en batchnummers, zodat ze volledig traceerbaar zijn
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Niet gebruiken met stoom
- Niet geschikt voor gebruik met ketonen en esters



Technische specificaties

	Viton A-membranen
Tankklep maten	0,5", 0,5" Uitgebreid, 1,0", 2,0", 3,0"
Kleur	Crème
Membraanvariant(en)	Balg, Recht
Behandeling van paryleen	Nee
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 177 °C (-4 °F tot 350 °F)
Maximale werkdruk	4.8 barg
Maximale werkdruk	70 psig
Compatibele actuators	AJS, AKS
Compatibele ventielen	Radiaal
Actuator type	Handmatig, Pneumatisch
Verhardingsmiddel	BPA
Stomen voorafgaand aan installatie vereist	Nee
Houdbaarheid	4 jaar
Materiaalspecificatie	Fluoropolymeer elastomeer
Standaarden	ASME BPE, RoHS
Certificatie en compliance	ADCF, BSE-/TSE-vrij, FDA 21CFR177.2600, USP <87>, USP <88> Klasse VI

Constructie materialen

	Viton A-membranen
Membraan	Synthetisch rubber compound, Viton® A Crème fluoropolymeer elastomeer
Tules	304 SS

Productcodes

Code	Product
VG05	Radiaal membraan uitgebreid 0,5" Viton A Crème
VT05	Radiaal membraan 0,5" Viton A Crème Recht
VT10	Radiaal membraan 1" Viton A Crème Balg
VT20	Radiaal membraan 2" Viton A Crème Balg
VT30	Radiaal membraan 3" Viton A Crème Balg

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, maar ASEPCO accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Radial diaphragm is een handelsmerk van ASEPCO Corporation. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB. Onderdeel van Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, een bedrijf van Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026