

ASEPTIPOINT 探头底座



ASEPTIPOINT 探头底座

特点和优势

- 干净、无菌设计
- 通过储罐上的一个接头连接多个 12 mm 探头，节省空间
- 无需多个开口的容器，节省时间和成本
- 可以灵活使用不同长度的 12 mm 探头
- 一种极其简单的套筒系统，可使用您喜欢的螺纹或卡箍连接进行安装
- 面向未来的灵活性，将挡片安装到任何端口，并保留以供将来使用
- 可根据您的需求定制



技术规格

	ASEPTIPOINT 探头底座
安装类型	夹具, 旋入
工作温度	-80 °C 至 200 °C (-112 °F 至 392 °F)
工作压力表压力	-14.5 psig 至 101.5 psig
表面抛光选项	最大 10 微英寸 Ra (0.25 µm Ra), 最大 15 微英寸 Ra (0.375 µm Ra), 最大 20 微英寸 Ra (0.5 µm Ra), 电抛光
认证与合规	ISO 9001
标准	ASME BPE, CE-PED

主要材料

	ASEPTIPOINT 探头底座
材料	316L 不锈钢, Hastelloy C22, 不锈钢 AL-6XN, 哈氏合金 C276

产品代码

产品编号	产品说明
AM-0001-1	Aseptiport 探头歧管, 3 探头组件, 12mm, 0.5" 取样阀, 0.5" 出口和蒸汽孔口, 316L, 最大 20 微英寸 Ra, EP。注: 阀门需要使用单独的隔膜和执行器。
AM-0200-0	Aseptiport 安装 2" 卡箍端 双 12mm 探头安装, 螺纹, 316L, 15 微英寸 Ra 表面抛光 经过电抛光和钝化处理
AM-0200-2	Aseptiport 组件, 2" 卡箍端 双歧管总成, 2 X 12mm 探头, 螺纹安装 316L
AM-0202	Aseptiport 组件, 2" 卡箍端 双歧管组件, 螺纹安装 316L
AM-0300-2	Aseptiport 组件 3 X 25mm 直径 X 120mm 长 探头 歧管总成 3" 卡箍安装 316L
AM-0400-2	Aseptiport 组件 2 X 25mm 直径 X 120 mm 长 探头 歧管端口总成 4" 卡箍安装 316L
PA-0200	Aseptiport 插件 套 适合 25mm 镀金端口 适合 120mm 探头 螺纹安装 Nitronic 60, 15 微英寸 Ra 表面抛光 经过电抛光和钝化处理
PA-0201	Aseptiport 插件 塞 适合 25mm 镀金端口 螺纹安装, Nitronic 60

免责声明: 我们认为本文所含信息正确无误, 但如有任何错误, ASEPCO 概不负责, 并保留对规格数据作出改动的权利, 恕不另行通知。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Radial diaphragm 是 ASEPCO Corporation 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。Watson-Marlow Fluid Technology Solutions 是 Spirax-Sarco Engineering plc 公司的子公司。

wmfts.com/global



09 July 2026