

621F met 620RE pompkop



600 serie close-coupled pompen

Kenmerken en voordelen


- Simplex-opbrengsten tot 18 liter/min
- Tegendruk tot 4 bar met pompkoppen van het elementtype
- 620RE met twee rollers of 620RE4 met vier rollers pompkop met CIP/SIP-rotor en snelle klik vast slangbevestiging en geschikt voor zowel industriële als sanitaire LoadSure-elementen van 12 mm en 17 mm
- Compact ontwerp met op de voet gemonteerde vertragsingskast
- 24 uur continubedrijf met twee jaar garantie
- Omkeerbare bediening
- Opties voor vaste snelheid: 230/460 VAC, 50/60 Hz 3 fasen of 120/240 VAC, 50/60 Hz, 1 fase. Opties voor variabele snelheid geleverd met 230/3/60, 460/3/60, 120/1/60 of 220/1/60 variabele frequentieaandrijving




621F met 620RE pompkop prestaties

Slangdiameter en opbrengsten (L/min)						Elementen			
Materiaal	Vast tpm	620R-continue slangen				620RE LoadSure		620RE4 LoadSure	
		6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
Marpene, Bioprene TM	77/250					2,9/9,3	4,5/14,8	2,4/7,9	3,2/10,3
Marpene, Bioprene TL	77/250	1,0/3,3	1,9/6,3	3,1/10	4,2/11	2,9/9,3	4,7/16,9	2,4/7,9	3,6/11,8
Pumpsil Platinum Silicone Neoprene, STA-PURE PCS	77/250	0,92/3,0	2,1/6,8	3,2/11	4,7-14	3,0/9,7	4,7/15	2,5/8,3	3,3/11
STA-PURE PFL	77/250	0,92/3,0	1,9/6,3	3,1/10	4,7-15	3,1/10,0	5,6/18	2,6/8,5	3,9/13


620R performance graph



620RE performance graph



620RE4 performance graph



Technische specificaties

621F met 620RE pompkop	
Opbrengst	0.92 l/min tot 18 l/min
Opbrengst	0.24 USGPM tot 4.75 USGPM
Maximale werkdruk	4 bar (60 psi)
Motortypen	Motor met vaste snelheid
Standaarden	CE
Bescherming tegen indringen van vuil	IP55
Geluid	75 dB(A) op 1 m
Gewicht	18.5 kg (40.43 lbs)
Voeding	230/400 V 3 fasen, 50 Hz

De tabel bevat informatie voor pompen met een vaste snelheid. Neem voor meer informatie over de aandrijving, wisselstroommotor en omvormers contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.


Constructie materialen

	621F met 620RE pompkop
Tandwielkast	Gietijzer
Motor	Gegoten aluminiumlegering
Pompkoprotor	Fortron 1140L0 (PPS)
Afdichtingen	Neoprene
Slangklem samenstel	PP (polypropyleen)

De vermelde informatie heeft betrekking op het volledige assortiment pompen met een vaste snelheid.

Voor gedetailleerde specificaties van individuele modellen/componenten en andere opties voor aandrijvingen/pompkoppen raadpleegt u de gebruikershandleiding of neemt u contact op met de vertegenwoordiger van WMFTS.

621F met 620RE pompkop Afmetingen



Productcodes

Pomp	tpm	Voeding	Productcode
621F/RE	77	230/400V 50Hz 3 fasen 0,37kW	060.8122.E20 - *10:1
	250	230/400V 50Hz 3 fasen 0,37kW	060.8152.E20 - *5:1

*Snelheidsbegrenzing van 10:1 of 5:1 beschikbaar met VFD
*ATEX pompen met een snelheidsreductie van 10:1 beschikbaar met VFD van tandwielkasten die zijn uitgerust met PTC-thermistors
Neem voor alternatieve snelheden en motoropties contact op met de afdeling Applications Engineering van Watson-Marlow.

Pompkop	Omschrijving	Productcode
620RE	Pompkop met LoadSure-elementen en twee rollers voor een maximale piekdruk van 4 bar	064.0231.000

Slangen				
Diameter/wand (mm)	Bioprene	Marprene	Pumpsil	PureWeld XL
6,4x3,2	933.0064.032	902.0064.032	913.A064.032	
9,6x3,2	933.0096.032	902.0096.032	913.A096.032	942.0096.032
12,7x3,2	933.0127.032	902.0127.032	913.A127.032	942.0127.032
15,9x3,2	933.0159.032	902.0159.032	913.A159.032	

Diameter/wand (mm)	STA-PURE	STA-PURE PFL		
6,4x3,2	961.0064.032	966.0064.032		
9,6x3,2	961.0096.032	966.0096.032		
12,7x3,2	961.0127.032	966.0127.032		
15,9x3,2	961.0159.032	966.0159.032		

LoadSure-elementen				
Materiaal	12 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF-connectors	17mm Tri-Clamp 3/4" PVDF-connectors	12 mm C&G met PP 3/4"-connectors	17 mm C&G met PP 3/4"-connectors
Bioprene TL 0-2 bar (piek)	933.0120.PFT	933.0170.PFT		
Bioprene TM 0-4 bar (piek)	933.M120.PFT	933.M170.PFT		
STA-PURE PCS 0-4 bar (piek)	961.0120.PFT	961.0170.PFT		
Pumpsil (0-2 bar piek)	913.A120.PFT	913.A170.PFT		
Marprene TL 0-2 bar (piek)			902.0120.PPC	902.0170.PPC
Marprene TM 0-4 bar (piek)			902.P120.PPC	902.P170.PPC
Pumpsil 0-2 bar (piek)			913.A120.PPC	913.A170.PPC

Disclaimer: Alle getoonde opbrengsten werden verkregen door water te pompen bij 20 °C (68 °F) zonder koppelen voor aanzuiging en toevoer. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene en Marprene zijn handelsmerken van Watson-Marlow Limited. Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn; Watson-Marlow Limited accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. GORE en STA-PURE zijn handelsmerken van W. L. Gore & Associates. Gelieve bij het bestellen van pompen en slangen de productcode te vermelden.



wmfts.com/global
28 May 2026