

IPA 100

入口脉冲阻尼器



Hose Pumps

特点和优势

- 当入口条件变化时降低脉冲峰值
- 消除高达 90% 的泵入口脉冲
- 让运行更安静并尽量延长软管寿命
- 低维护设计，适用于软管尺寸从 25 mm (1") 至 100 mm (4") 的任何 Bredel 和 APEX 泵
- 安全操作




技术规格

	IPA 100
最大工作压力	6 bar (87 psi)
存储温度	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)
产品温度	-10 °C 至 80 °C (14 °F 至 176 °F)

主要材料

	IPA 100
软管材料	EPDM, NBR, 天然橡胶 (NR)
泵体	316 不锈钢
内部组件	316 不锈钢, PVC
O 型圈	NBR
法兰材料	316 不锈钢, PVC

IPA 100 外形尺寸



外形尺寸 (单位 mm, 用于 DIN/EN 法兰)												
IPA 类型	泵类型		SS	PVC	DIN/EN			DIN/EN			SS	PVC
		C	H	H	K1	L1	n1 x N1	K2	L2	n2 x N2	R	R
IPA100	Bredel 80	140	776	791	DN100	180	8 x 18	DN80	160	8 x 18	276	390
IPA100	Bredel 100	140	931	946	DN100	180	8 x 18	DN100	180	8 x 18	276	390

外形尺寸 (单位英寸, 用于 ANSI 法兰)												
IPA 类型	泵类型		SS	PVC	ANSI			ANSI			SS	PVC
		C	H	H	K1	L1	n1 x N1	K2	L2	n2 x N2	R	R
IPA100	Bredel 80	5.5	30.6	31.1	4	7 1/2	8 x 3/4	3	6	8 x 3/4	10.9	15.4
IPA100	Bredel 100	5.5	36.7	37.2	4	7 1/2	8 x 3/4	4	7 1/2	8 x 3/4	10.9	15.4

产品代码

更换软管单元				零件号	
软管类型	材料	颜色代码		IPA100/80	IPA100/100
NR	天然橡胶	紫色		28-IP10008020	28-IP10010020
NBR	丁腈橡胶	黄色		28-IP10008040	28-IP10010040
EPDM	EPDM	红色		28-IP10008075	28-IP10010075

如需订购，请告知：

- 1. 法兰尺寸和类型
- 2. 泵尺寸和类型
- 3. 所需软管材料
- 4. 所需 T 形管和法兰材料

有关入口脉冲阻尼器的更多信息，请联系您的 Bredel 代表。

免责声明：我们认为本文在发布时所包含的信息正确无误，如有任何错误，Watson-Marlow Bredel BV 概不负责，并保留对规格数据作出改动的权利，恕不另行通知。文件中所涉及到的数据是在试验平台的受控环境下取得的。由于温度、粘度、入口及出口压力或系统配置的不同，所达到的实际流量可能会不同。APEX、DuCoNite、Bioprene 和 Bredel 是注册商标。

wmfts.com/global



10 December 2025