

Atuadores pneumáticos da válvula em linha



Atuadores pneumáticos da válvula em linha

Recursos e benefícios

- O design asséptico com números de série gravados a laser no corpo do atuador auxilia na total rastreabilidade do produto e das normas cGMP
- Construção leve em aço inoxidável e plástico com manga de aço inox 304 e pega em nylon
- Opções de controle pneumático para satisfazer as suas necessidades de processo
- Indicação visual de condição aberta/fechada
- força de vedação máxima de 151 psig




Especificações técnicas

	Atuadores pneumáticos da válvula em linha
Tamanhos	0,5", 0,75", 1,0", 1,5"
Indicação de posição	A indicação da posição nas mangas do atuador manual e nos veios do atuador pneumático dão uma confirmação visual da posição da válvula
Acessório para conexão pneumática	NPT 1/8 polegada
Tamanho do conector para o tubo pneumático	1/4 pol
Pressão de operação máxima	10 bar (150 psi)
Temperatura de operação	Até 135 °C (275 °F)
Pressão de operação mínima	70 psig
Pressão de operação máxima	100 psig
Válvulas compatíveis	Válvulas Weirless Radial para tanques standard (180 graus)
Certificação e conformidade	ISO 9001
Normas	3-A, ASME BPE, ATEX 2014/34/EU, CE Ex II2G Ex h II8 T3 Gb, CE-PED

Materiais de construção

	Atuadores pneumáticos da válvula em linha
Carcaça	Aço inoxidável inox 304, Nylon
Veio do atuador	Aço inoxidável 316
O-ring	EPDM
Vedantes	EPDM

Dimensões Atuadores pneumáticos da válvula em linha



Tamanho (polegadas)	A mm (polegadas)	B mm (polegadas)	Curso máximo em mm (polegadas)	Peso kg (lb)	Folga necessária para remoção mm (polegadas)
0,50	143,3 (5,6)	31,5 (1,2)	4,4 (0,2)	0,5 (1,0)	193,0 (7,6)
0,75	162,6 (6,4)	50,8 (2,0)	5,6 (0,2)	1,0 (2,2)	213,4 (8,4)
1,00	177,8 (7,0)	63,5 (2,5)	5,3 (0,2)	1,3 (2,9)	254,0 (10,0)
1,50	188,0 (7,4)	91,4 (3,6)	7,0 (0,3)	2,4 (5,2)	276,9 (10,9)

Códigos dos produtos

Número do produto	Descrição do produto
FP05-01	Atuador pneumático AKS da válvula em linha radial de passagem livre de 0,5"
IP08-01	Atuador pneumático AKS da válvula em linha radial de passagem livre de 0,75"
IP10-01	Atuador pneumático AKS da válvula em linha radial de passagem livre de 1,0"
IP15-01	Atuador pneumático AKS da válvula em linha radial de passagem livre de 1,5"

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a ASEPCO não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Diafragma Radial é marca comercial da ASEPCO Corporation. Tri-Clamp é uma marca registrada da Alfa Laval Corporate AB. Integrante da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, uma empresa Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026