

Qdos H-FLO 软管接头套件



Qdos 软管接头套件

特点和优势

- 高度灵活且坚固耐用
- 完全压接并经过静水压力测试的解决方案
- 化学兼容，适用于强侵蚀性化学物质和腐蚀性的酸和碱
- 轻松应对环境温度波动



技术规格

	Qdos H-FLO 软管接头套件
标称孔径	25.4 mm (1 in)
实际孔径	25.4 mm (1 in)
长度	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Ft)
外径	37.7 mm (1.48 in)
最大工作压力	7 bar (102 psi)
爆破压力	28 bar (406 psi)
制造商测试压力	14 bar (204 psi)
认证与合规	EC1935/2004, EN16643:2016
工作温度	5 °C 至 45 °C (41 °F 至 113 °F)
弯曲半径	150 mm (5.9 in)
保存期限	5 年
单位长度的重量	(
盖	无
端接头	1.25" BSPP, 防静电 PTFE 材料
标签选项	标准

主要材料

	Qdos H-FLO 软管接头套件
螺旋加强筋	否
衬套管	防静电 PTFE
编织	聚丙烯
流体连接接头	防静电 PTFE
金属抱箍	304 不锈钢, 哈氏合金 C276
连接环	PVC
O 型圈	EPDM, FKM

产品代码

说明	订货号
长 1.5 m (59.1"), 带 304 SS 金属抱箍	0M9.606G.SK0
长 1.5 m (59.1"), 带 Hastelloy 金属抱箍	0M9.606G.HK0
长 0.75m (29.5"), 带 304 SS 金属抱箍	0M9.607G.SK0
长 0.75m (29.5"), 带 Hastelloy 金属抱箍	0M9.607G.HK0

免责声明：Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利， 不再另行通知，如有需求，请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow、BioTube 和 PureWeld XL 是 Watson-Marlow Limited 的商标。

wmfts.com/global



30 April 2026