


FC10

テーブルトップスクリーキャップ装置



機能と利点


- 小規模なバッチ生産用の設計
- ねじ付きボトルキャップの閉鎖トルクを安定させます
- 作業者を手動キャッピングによる反復運動過多損傷から保護します
- 幅広いキャップやボトルに適しています
- ボトルやキャップの間で簡単に調整や交換ができます
- わずかな設置面積でBSCまたはLAF内に収まります



技術仕様

	FC10
保護等級	IP31
トルク定格	黒色ばね1.0～4.0Nm、黄色ばね0.9～1.8Nm、緑色ばね0.5～1.0Nm、赤色ばね0.3～0.5Nm
規格	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
滅菌方法	気化した過酸化水素（VHP）に対応しています
電源	50/60 Hz, AC110/230V
電力消費量	Max 50 W
エアサプライ	ISO 8573-1 2010 [1:4:2]に準拠した0.6MPa（87PSI）
重さ	12 kg（26 lbs）
梱包重量	16.1 kg
付属品	キャップツール、ボトルツール
最大ボトル / バイアルの径	55 mm
最大ボトル / バイアルの高さ	180 mm
最大容量	1000 単位 / 時間

FC10寸法



FS10

単位 (mm)

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Flexicon A/Sは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。警告: この製品は、患者に接続する用途で使用するようには設計されていないため、そのような用途に使用しないでください。WMArchitectおよびAccusilは登録商標です。

wmfts.com/global



01 June 2026