

Qdos HI-FLO 호스 커넥터 키트



Qdos 호스 커넥터 키트

특징 및 이점

- 매우 유연하고 견고함
- 완전히 크리핑 됨. 정수압 테스트를 거친 솔루션
- 강한 케미컬, 부식성이 있는 산성이나 알칼리성 유체에 사용 시 화학적 호환성
- 주변 온도의 변동 처리



기술 사양

	Qdos HI-FLO 호스 커넥터 키트
공칭 보어 크기	25.4 mm (1 in)
실제 보어 크기	25.4 mm (1 in)
길이	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Ft)
바깥 지름	37.7 mm (1.48 in)
최대 작동 압력	7 bar (102 psi)
파열 압력	28 bar (406 psi)
제조사 테스트 압력	14 bar (204 psi)
인증 및 준수	EC1935/2004, EN16643:2016
작동 온도	5 °C 까지 45 °C (41 °F 까지 113 °F)
굽힘 반경	150 mm (5.9 in)
보관 수명	5 년
단위 길이당 중량	(
커버	없음
엔드 피팅	1.25" BSPP, 정전기 방지 PTFE 재질
라벨링 옵션	표준

구성 재질

	Qdos HI-FLO 호스 커넥터 키트
나선형 와이어	아니요
라이너 튜브	정전기 방지 PTFE
브레이드	폴리프로필렌
유체 커넥터	정전기 방지 PTFE
페룰	Hastelloy C276, 스테인레스강 304
연결 칼라	PVC
O링	EPDM, FKM

제품 코드

제품 이름	길이	페룰	프로세스 엔드 커넥터	제품 코드
Qdos HI-FLO PTFE 호스 키트 0.75m, 304 스테인리스강 페럴	0.75 m (29.52 in)	304 스테인레스강	수형 1¼ BSPP	0M9.607G.SK0*
Qdos HI-FLO PTFE 호스 키트, 1.75m Hastelloy 페럴	0.75 m (29.52 in)	Hastelloy	수형 1¼ BSPP	0M9.607G.HK0*
Qdos HI-FLO PTFE 호스 키트, 1.5m Hastelloy 페럴	1.5m (59.06 in)	304 스테인레스강	수형 1¼ BSPP	0M9.606G.SK0*
Qdos HI-FLO PTFE 호스 키트, 1.5m Hastelloy 페럴	1.5m (59.06 in)	Hastelloy	수형 1¼ BSPP	0M9.606G.HK0*

*선택 사양 맞춤 길이: 200mm(7.87in) - 18,000mm(708.66in) 해당 제품 코드는 접미사 0200 - 18000으로 끝납니다.

위의 제품은 NSF/ANSI/CAN 61 및 무연 요구사항에 대한 NSF/ANSI/CAN 372 인증을 받았습니다

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow, BioTube 및 PureWeld XL은 Watson-Marlow Limited의 상표입니다.

wmfts.com/global



06 October 2026