

Características y ventajas


- Garantiza una calidad constante del taponado prensado de frascos
- Protege a los operarios contra lesiones por el esfuerzo reiterado
- Cambio de frascos rápido y sencillo
- Apto para entornos cGMP con recolección del aire comprimido usado
- Huella compacta: cabe en BSC o LAF



Especificaciones técnicas

	FS10
Protección contra la contaminación	IP31
Normas	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/CE 2006/95/CE 2004/108/CE
Métodos de esterilización	Compatible con peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)
Fuente de alimentación	110/230 V CA, 50/60 Hz
Suministro de aire	6 bar (87 psi) a ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Peso	12 kg (26 lb)
Peso embalado	16.2 kg
Accesorios	Cabezales prensados, herramientas de frascos, cavidades
Diámetro máximo del frasco	55 mm
Altura máxima del frasco	180 mm
Capacidad máx.	1000 unidades/hora

Dimensiones de FS10



FS10

Unidades en mm

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Flexicon A/S rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a pacientes y no deben utilizarse en tales aplicaciones. WMArchitect y Accusil son marcas comerciales registradas.



wmfts.com/global
10 July 2026