

SPS 400

SPS プロセスポンプ

機能と利点


- 低せん断移送ポンプ、最大15 barの圧力で最大41760 L/hの流量
- 優れた粘性処理
- 最大 0.085MPaの高い吸引能力で安定した流量を実現します
- ハウジング、ノズルタイプ、サイズ方向、ドライブ、ベースプレートの柔軟な構成
- サニタリー CIP および SIP 機能
- FDA および EC 1935/2004 準拠
- 動作温度は最大180 °Cです
- フロントカバーおよびポンプハウジングの 20 年保証



SPS 400性能

Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip




技術仕様

	SPS 400
1回転あたりの吐出量	1.16l (0.305USG)
最大粒子サイズ	48 mm (1.89 インチ)
吸込圧力	真空度85%
最大使用圧力	15bar (217psi)
動作温度	-20 °C 終了 180 °C (-4 °F 終了 356 °F)
規格	ATEX
認証および準拠	EC 1935/2004, FDA
ポートの方向	お客様の要件を満たすさまざまなオプション
ポートタイプ	RJT, SMS, TC, フランジ, ミルクフィッティング
シャフト径	50mm (1.97in)
シャフトの高さ	195mm (7.68in)

構成材質

	SPS 400
ハウジング	ステンレススチール 316L, ステンレス鋼1.4404
ベアリングフレーム	SUS304相当, ステンレス鋼1.4301
ローター	ステンレススチール 316L, ステンレス鋼1.4404
ゲート	PEEK, UHMW, ポリアミド
ライナー	ポリアミド
シール / ガスケット	EPDM, FFKM, FKM, NBR, PTFE

SPS 400寸法



モデル	L		L1		L2		S1		B		B1		H1		H2	
	min.		最大.								min.		最大.		min.	
	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ
SPS 400	1235	48.6	1805	71.1	619	24.4	1300	51.2	169	6.7	380	15.0	192	7.6	208	8.2

免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態での 20 °C (68 ° F) で水を移送した場合のもので、免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあっても一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。Watson-Marlow、MasoSine、Qdos、ReNu、LoadSure、Bioprene、PumpsilおよびMarprenelはWatson-Marlow Limitedの商標です。STA-PURE PFL®およびSTA-PURE PCS®はW.L Gore & Associates Inc.の登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際には、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



22 September 2026