

Actuadores manuales serie AKS de válvulas de tanque



Actuadores manuales para válvulas de tanque

Características y ventajas

- Su diseño higiénico con el número de serie grabado en el cuerpo del actuador hace posible la trazabilidad del producto y fomenta las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP, por sus siglas en inglés)
- Construcción ligera de acero inoxidable y plástico con camisa de acero inoxidable 304 y mango de nylon
- Opciones de control manual que se adaptan a sus necesidades de proceso
- Indicación visual de estado abierto/cerrado




Especificaciones técnicas

	Actuadores manuales serie AKS de válvulas de tanque
Tamaños	0,5", 1,0", 1,5"
Indicación de posición	La indicación de posición en las camisas del actuador manual y en los ejes del actuador neumático confirma visualmente la posición de la válvula
Presión máx. de operación	10 bar (150 psi)
Temperatura de operación	Hasta 135 °C (275 °F)
Válvulas compatibles	Válvulas de tanque Weirless Radial diaphragm™ estándar (90 grados)
Certificación y cumplimiento	ISO 9001
Normas	3-A, ASME BPE, CE-PED

Materiales de construcción

	Actuadores manuales serie AKS de válvulas de tanque
Carcasa	Acero inoxidable 304, Nailon
Eje del actuador	Acero inoxidable 304
Junta tórica	EPDM
Sellos	EPDM

Dimensiones de Actuadores manuales serie AKS de válvulas de tanque



Tamaño	A mm (pulg.)	B mm (pulg.)	Carrera máxima en mm (pulg.)	Peso (con mango de plástico), kg (lb)	Espacio necesario para la extracción, en mm (pulgadas)
0,5	73,0 (2,9)	50,4 (2,0)	4,4 (0,2)	0,4 (0,8)	124,5 (4,9)
1,0	80,4 (3,2)	75,8 (3,0)	5,1 (0,2)	0,7 (1,5)	157,5 (6,2)
1,5	80,4 (3,2)	75,8 (3,0)	8,4 (0,3)	0,7 (1,5)	157,5 (6,2)

Códigos de productos

Número de producto	Descripción del producto
MN05-01	Actuador manual AKS para válvulas de tanque Weirless Radial diaphragm™ de 0,5"
MN10-01	Actuador manual AKS para válvulas de tanque Weirless Radial diaphragm™ de 1,0"
MN17-01	Actuador manual AKS para válvulas de tanque Weirless Radial diaphragm™ de 1,5"

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo ASEPCO no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Radial diaphragm es una marca comercial de ASEPCO Corporation. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB. Miembro de Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, una empresa de Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026