

Actionneurs manuels de vanne de cuve série AKS

Actionneurs manuels de vanne de cuve

Caractéristiques et avantages

- Conception hygiénique avec numéros de série gravés au laser garantissant une traçabilité totale des produits et le respect des bonnes pratiques de fabrication
- Construction légère en acier inoxydable et plastique avec manchon en acier inoxydable 304 et poignée en nylon
- Options de commande manuelle pour répondre aux besoins de votre process
- Indication visuelle de l'état Ouvert/Fermé




Spécifications techniques

	Actionneurs manuels de vanne de cuve série AKS
Tailles	0,5", 1,0", 1,5"
Indication de la position	L'indication de position sur les manchons d'actionneurs manuels et sur les arbres d'actionneurs pneumatiques permet de visualiser la position de la vanne
Pression de service max.	10 bar (150 psi)
Températures de fonctionnement	Jusqu'à 135 °C (275 °F)
Vannes compatibles	Vannes de cuve à membrane radiale sans seuil standard (90 degrés)
Certification et conformité	ISO 9001
Normes	3-A, ASME BPE, CE-PED

Matériaux de construction

	Actionneurs manuels de vanne de cuve série AKS
Corps	Acier inoxydable 304, Nylon
Arbre d'actionneur	Acier inoxydable 304
Joint torique	EPDM
Joint	EPDM

Dimensions : Actionneurs manuels de vanne de cuve série AKS



Taille	A mm (pouces)	B mm (pouces)	Course max. mm (pouces)	Poids (avec poignée en plastique) kg (lb)	Dégagement requis pour la dépose en mm (pouces)
0,5	73,0 (2,9)	50,4 (2,0)	4,4 (0,2)	0,4 (0,8)	124,5 (4,9)
1,0	80,4 (3,2)	75,8 (3,0)	5,1 (0,2)	0,7 (1,5)	157,5 (6,2)
1,5	80,4 (3,2)	75,8 (3,0)	8,4 (0,3)	0,7 (1,5)	157,5 (6,2)

Codes produit

Numéro de produit	Description du produit
MN05-01	Actionneur manuel AKS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 0,5"
MN10-01	Actionneur manuel AKS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 1,0"
MN17-01	Actionneur manuel AKS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 1,5"

Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant ASEPCO décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Radial-Diaphragm est une marque commerciale de ASEPCO Corporation. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB. Membre de Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, Filiale de Spirax-Sarco Engineering.



wmfts.com/global
09 July 2026