

400 SCB/424

속도 제어 보드

**WATSON
MARLOW**
Pumps

특징 및 이점


- 외부 전위차계에 의한 수동 스피드 컨트롤(제공되지 않음)
- 0 ~ 5V DC 제어 신호에 의한 자동 속도 제어
- 원격 스위치, TTL 또는 CMOS에 의한 모터 정지/시동 제어
- 모터가 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전하도록 연결될 수 있습니다
- 즉각적인 방향 변경
- 전원 켜짐 LED 표시등
- 최고 속도 스위치를 프라임합니다
- 스피드 컨트롤을 위한 보드 장착 전위차계



기술 사양

	400 SCB/424
속도 제어비	20:1
공급 전압	100V - 115V AC 50/60Hz, 220V - 240V AC 50/60Hz
작동 온도 범위	-30 °C - 40 °C (-22 °F - 104 °F)
중량	kg (lbs)

400 SCB/424 치수



- Remote potentiometer (10Kohm)
- 1 meter cabling

제품 코드

공급 전압	0-12VDC, 5W 모터	0-21VDC, 30W 모터
100-115VAC 50/60Hz	049.C424.05A	049.C424.30A
220-240VAC 50/60Hz	049.C424.05E	049.C424.30E

면책사항: 표시된 모든 유량은 흡입 및 공급 헤드가 없는 20°C(68°F)에서 물을 펌핑한 것입니다. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene 및 Marprene는 Watson-Marlow Limited의 등록상표입니다. 면책사항: 본 문서에 수록된 정보는 정확하다고 판단되지만, Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 통지 없이 사양을 변경할 권리가 있습니다. GORE 및 STA-PURE는 W. L. Gore & Associates의 등록 상표입니다. 펌프 및 튜빙 주문 시 제품 코드를 명시해 주십시오.

wmfts.com/global



13 October 2025