

400/N Schlauchelemente



Schlauchelemente für Einbaupumpen

Merkmale und Vorteile

- Einheitliche und genaue Fördermengen
- Optimierte Schlauchlebensdauer
- Die Schlauchelemente sind optimal an das Design der einzelnen Pumpentypen angepasst




Technische Eigenschaften

	400/N Schlauchelemente
Wandstärke	1 mm (0.04 Zoll)
Kompatible Pumpen	400F/N2

Werkstoffe

	400/N Schlauchelemente
Schläuche	Silikon, Thermoplastisches Elastomer
Verbinderwerkstoff	Polypropylen

400/N Schlauchelemente - Maße



(one element per two channels)

Artikelnummern

Innendurchmesser/Wandstärke	Bioprene	Peroxidgehärtetes Silikon	Verbindung mit
0,5/1,0 mm	049.EF6N.N05		Schlauchinnendurchmesser 3,0
1,0/1,0 mm	049.EF6N.N10	049.EH6N.N10	Schlauchinnendurchmesser 3,0
2,0/1,0 mm	049.EF6N.N20	049.EH6N.N20	Schlauchinnendurchmesser 3,0
3,0/1,0 mm	049.EF6N.N30	049.EH6N.N30	Schlauchinnendurchmesser 3,0

Haftungsausschluss: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene und Marprene sind Marken von Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS, STA-PURE PFL und Style 400 sind Marken von WL Gore & Associates Inc. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Pumpen und Schläuchen den Produktcode an.



wmfts.com/global
28 October 2025