

Anéis de vedação pequenos de viton



Anéis de vedação de Viton

Recursos e benefícios

- Projetados de acordo com padrões ASME-BPE
- Compatível com USP Classe VI e livre de componente de origem animal
- Compatível com as normas FDA CFR21 177.2604
- A numeração de lote permite a rastreabilidade dos produtos
- Melhor resistência aos produtos químicos, ácidos e ao calor
- Disponível em diferentes tamanhos nas opções com flange e sem flange
- Viton® é uma marca registrada da Chemours Company




Especificações técnicas

	Anéis de vedação pequenos de viton
Tipo de anel de vedação	Não flangeado
Diâmetro interno	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 pol)
Diâmetro externo	21.6 mm (0.85 pol)
Dimensões	1/2, 3/4 pol
Quantidade	25 PCS
Certificação e conformidade	ADCF (livre de componente de origem animal), USP Classe VI
Faixas de temperatura de operação	-23°C a 204°C (-10°F a 400°F)
Vida útil	5 anos

Materiais de construção

	Anéis de vedação pequenos de viton
Material	Viton®



Anel de vedação BioPure Viton®				
Código do produto	Tamanho em polegadas	D.E. (A)	D.I. (B)	Quantidade
42MPSFY-050-25	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
42MPSFY-075-25	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025