

Protección del medidor RXPX de silicona



Protecciones del medidor BioPure

Características y ventajas

- Disponible en silicona o EPDM
- Cumplen con la farmacopea americana (USP, por sus siglas en inglés) clase VI y están libres de componentes de origen animal (ADCF, por sus siglas en inglés)
- Cumplen con las normativas de la FDA CFR 21 177.2600
- El número de lote grabado hace posible la trazabilidad del producto




Especificaciones técnicas

	Protección del medidor RXPX de silicona
Tipo de junta	Aislante
Diámetro interior	35.56 mm (1.4 pulg.)
Diámetro exterior	50.29 mm (1.98 pulg.)
Tamaño	1.5 pulg
Cantidad	25 unidades
Certificación y cumplimiento	ADCF, ISO Clase 7, USP clase VI
Rangos de temperatura de funcionamiento	-55 °C a 210 °C (-67 °F a 410 °F)
Vida útil	5 años
Estabilidad a la radiación gamma	Máx. 50 kGy

Materiales de construcción

	Protección del medidor RXPX de silicona
Material	Silicona

Dimensiones de Protección del medidor RXPX de silicona



Tamaño	D. I. (pulg.)	D. E. (pulg.)
1,5	1,4	1,98

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow y WMArchitect son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator y Q-Clamp son marcas registradas de BioPure Technology Limited. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025