

機能と利点

- 完全なトレーサビリティを実現するためにロット番号が成形されました
- 独自のプルタブにより、キャップを簡単に取り外すことができます
- オートクレーブおよびガンマ線照射による滅菌に適しています



技術仕様

	BioEndCap
最大使用圧力	4bar (58psi)
流体温度範囲	5°C～40°C (40°F～104°F)
動作温度範囲	-5°C～40°C (23°F～104°F)
オートクレーブの安定性	121 ° C 30 分
ガンマ線の安定性	50 kGy
保存可能期間	5 年
認証および準拠	ADCF, ISO 10993, ISO 14644-1 クラス 7, ISO 9001, USPクラスVI
TC サイズ	½-¾ TC - 1-1½ TC インチ
数量	10 PCS

構成材質

	BioEndCap
材質	ナチュラル PP

製品コード

部品番号	サイズ	フランジサイズ (Flange Size)	材質
PPEC05000750	1/2" - 3/4 インチ TC	1/2" - 3/4"	ナチュラル PP
PPEC10001500	1 インチ - 1 1/2 インチ TC	1" - 1 1/2"	ナチュラル PP

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube applicatorおよびQ-ClampはBioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。

wmfts.com/global



11 July 2025