

Qdos H-FLO slangconnector set

Qdos slangconnector set

Kenmerken en voordelen

- Zeer flexibel en stevig
- Complete hydrostatisch geteste oplossing met krimpaansluitingen
- Chemisch compatibel voor gebruik met agressieve chemicaliën en corrosieve zuren en basen
- Bestand tegen schommelingen in omgevingstemperatuur



Technische specificaties

	Qdos H-FLO slangconnector set
Nominale diametergrootte	25.4 mm (1 in)
Werkelijke diameter	25.4 mm (1 in)
Lengte	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Ft)
Buitendiameter:	37.7 mm (1.48 in)
Maximale werkdruk	7 bar (102 psi)
Barstdruk	28 bar (406 psi)
Fabrikant testdruk	14 bar (204 psi)
Certificatie en compliance	EC1935/2004, EN16643:2016
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 45 °C (41 °F tot 113 °F)
Buigradius	150 mm (5.9 in)
Houdbaarheid	5 jaar
Gewicht per eenheidlengte	(
Deksel	Geen
Eindfitting	1,25" BSPP, Antistatisch PTFE materiaal
Opschrift opties	Standaard

Constructie materialen

	Qdos H-FLO slangconnector set
Spiraalvormige draad	Nee
Voering slang	Antistatisch PTFE
Vlechtwerk	Polypropyleen
Vloeistofkoppelingen	Antistatisch PTFE
Huls	Hastelloy C276, Roestvrij staal 304
Aansluitingringen	PVC
O-ring	EPDM, FKM

Productcodes

Omschrijving	Bestelcode
1,5 m (59.1") lang met 304 RVS huls	0M9.606G.SK0
1,5 m (59.1") lang met Hastelloy huls	0M9.606G.HK0
0,75 m (29.5") lang met 304 RVS huls	0M9.607G.SK0
0,75 m (29.5") lang met Hastelloy huls	0M9.607G.HK0

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow, BioTube en PureWeld XL zijn handelsmerken van Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
30 April 2026