

Certa Plus 400

Certa Plus プロセスポンプ

機能と利点


- 低せん断で製品を移送することは、製品の高品質を維持する
- 強い吸込力
- 脈動がゼロに近い
- 抜群にエネルギー効率の高いポンプの原理
- 双方向の運転
- シャフトが1本、シールが1個のみのシステム
- セルフドレーン位置など、さまざまなポート方向を使用できます
- 原材料のトレーサビリティ



Certa Plus 400性能

Performance curves

These performance curves show the theoretical flow without consideration of slip




技術仕様

	Certa Plus 400
1回転あたりの吐出量	1.16l (0.305USG)
最大粒径範囲	38mm (1.5in)
吸込圧力	真空の 85%
最大使用圧力範囲	6bar (87psi)
動作温度範囲	-20°C ~ 100°C (-4°F ~ 212°F)
最高SIP温度	121°C (250°F)
規格	3-A, ATEX, EHEDG Type EI Class I, EHEDG Type EL クラス I 無菌
認証および準拠	EC 1935/2004, FDA, USP クラス VI
ポートの方向	お客様の要件を満たすさまざまなオプション
ポートタイプ	RJT, SMS, TC, フランジ, ミルクフィッティング
シャフト径	50mm (1.97in)
シャフトの高さ	200mm (7.87in)

構成材質

	Certa Plus 400
ハウジング	ステンレススチール 316L, ステンレス鋼1.4435
ベアリングフレーム	SUS304相当, ステンレス鋼1.4301
ローター	ステンレススチール 316L, ステンレス鋼1.4435
ゲート	PEEK, PTFE
シール / ガasket	EPDM, FKM
シャフトシール	PTFE, SSIC

Certa Plus 400寸法



モデル	ノズル						フット										長さ				高さ				カップリング			
	N1		N2		N3		F1		F2		F3		F4		F5		L1		L2		H1		H2		C1		C2	
	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ	mm	インチ
C400	323.5	12.74	169	6.65	31	1.22	266.5	10.49	254	10.00	Ø21	Ø0.83	301	11.85	169	6.65	513.5	20.22	77	3.03	200	7.87	292.5	11.52	Ø50	Ø1.97	14	

免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態での状態で 20 °C (68 ° F) で水を移送した場合のもので、免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあつた場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。Watson-Marlow、MasoSine、Qdos、ReNu、LoadSure、Bioprene、PumpsilおよびMarpreneはWatson-Marlow Limitedの商標です。STA-PURE PFL®およびSTA-PURE PCS®はW.L Gore & Associates Inc.の登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際には、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



28 October 2025