

400/N 软管单元

面板安装泵的软管单元



特点和优势

- 稳定准确的流量
- 优化的软管寿命
- 软管单元最适合各种泵类型的设计




技术规格

	400/N 软管单元
壁厚	1 mm (0.04 in)
兼容泵	400 F/N2

主要材料

	400/N 软管单元
软管	热塑性弹性体, 硅胶
接头材料	聚丙烯

400/N 软管单元 外形尺寸



(one element per two channels)

产品代码

孔径/壁厚	Bioprene	过氧化物硫化硅胶	连接到
0.5/1.0 mm	049.EF6N.N05		软管孔径 3.0
1.0/1.0 mm	049.EF6N.N10	049.EH6N.N10	软管孔径 3.0
2.0/1.0 mm	049.EF6N.N20	049.EH6N.N20	软管孔径 3.0
3.0/1.0 mm	049.EF6N.N30	049.EH6N.N30	软管孔径 3.0

免责声明: Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld、LoadSure、LaserTraceability、Bioprene 和 Marprene 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。STA-PURE PCS 和 STA-PURE PFL 以及 Style 400 是 WL Gore & Associates Inc. 的商标。订购泵和泵管时请提供产品代码。

wmfts.com/global



28 October 2025