

Viton A(SR) 다이어프램 (diaphragm)



Viton 다이어프램(diaphragm)

특징 및 이점

- 모든 Viton® A(SR) 다이어프램에는 경화 날짜 및 배치 번호가 레이저 각인되어 있어, 완전한 추적이 가능합니다.
- 뛰어난 내열성 및 내화학적
- 높은 증기 내성을 위한 설계
- 케톤 및 에스테르에는 적합하지 않습니다



기술 사양

	Viton A(SR) 다이어프램(diaphragm)
탱크 밸브 크기	0.5", 1.0", 2.0", 3.0"
색상	검정색
다이어프램(diaphragm) 변형품	벨로즈, 직선
파릴렌 처리	아니요
작동 온도	-20 °C 까지 177 °C (-4 °F 까지 350 °F)
최대 작동 압력	4.8 barg
최대 작동 압력	70 psig
호환되는 액추에이터	AJS, AKS
호환 가능한 밸브	반경 방향
액추에이터 유형	공압식, 수동
경화제	BPA
설치 전 증기 작업 필요	아니요
ASME BPE 부록 K SIP 사이클 등급	200
SIP 사이클 테스트 중 총 작동	2000
보관 수명	4 년
재질 사양	내 스팀성 Viton A
표준	ASME BPE, RoHS
인증 및 준수	ADCF, BSE/TSE 비포함, FDA 21 CFR 177.2600, USP <88> Class VI, USP<87>

구성 재질

	Viton A(SR) 다이어프램(diaphragm)
다이어프램(diaphragm)	Viton® A 증기 등급 42563
인서트	304 SS

제품 코드

코드	제품
VA05	레이디얼 다이어프램 .5" Viton "A" - 증기 등급 검정색 직선
VA10	레이디얼 다이어프램 1" Viton "A" - 증기 등급 검정색 직선
VA20	레이디얼 다이어프램 2" Viton "A" - 증기 등급 검정색 USP 직선
VA30	레이디얼 다이어프램 3" Viton "A" - 증기 등급 검정색 직선

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 ASEPCO는 이 문서에 포함된 오류에 대해 책임지지 않으며 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. 레이디얼 다이어프램(diaphragm)은 ASEPCO Corporation의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions(WMFTS)의 일원으로, Spirax-Sarco Engineering plc 회사입니다.

wmfts.com/global



09 July 2026