

314Dポンプヘッド搭載323ドライブ

**WATSON
MARLOW**
Pumps

300シリーズ、ケース入りチューブポンプ

機能と利点

- 手動またはリモートでの4mA～20mAまたは0V～10Vアナログ自動制御またはRS232制御コマンド
- 最大 133:1 のデジタルマニュアルスピードコントロール
- キーパッドロックにより、改ざんや偶発的な変更を防止します
- MemoDose 機能により、正確なシングルショット注入が可能
- ラン / ストップおよび方向のデジタル TTL 入力
- 瞬時に回復可能
- 2 年間の保証




CE

CE

314Dポンプヘッド搭載323ドライブ性能

314D 連続チューブ - チューブ口径および流量用 4 ローラフリップトップ ポンプヘッド (ml/ 分)						
	速度 (rpm)	1.6mm	3.2 mm	4.8mm	6.4mm	8.0 mm
323Dz/4D	2.0 - 400	0.5 - 100	1.7 - 340	3.8 - 760	6 - 1200	8 - 1600



技術仕様


	314Dポンプヘッド搭載323ドライブ
ポンプヘッドのローラー数	4
ポンプヘッド チャンネル数	1
流量	0.6ml/min～1600 ml/min
速度制御比	200:1
動作速度	2rpm～400 rpm
動作温度	5 °C 終了 40 °C (40 °F 終了 104 °F)
重さ	4.7 kg (10.4 lbs)
ドライブコントロールオプション	Dz
規格	CE, cETLus
ドライブ侵入保護	IP31
ドライブの湿度	最高31°Cでの80%から、40°Cでの50%まで直線的に減少
ドライブの異音	1mで70dB (A) 未満
最大高度	2000 m (6562 ft)
ドライブの電源装置	単相、100V～120V、220V～240V、50/60Hz、100VA
互換性のあるチューブポアサイズ	1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm
互換性のあるチューブの肉厚	1.6 mm

構成材質

	314Dポンプヘッド搭載323ドライブ
ベアリング	炭素鋼, 焼結銅
ドライブケースワーク	アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS) , 粉体塗装アルミニウムLM24
マウンティングプレートアセンブリ	IXEF (ポリアリールアミド) , ガラス繊維入りナイロン
ポンプヘッドボディアセンブリ	ガラス繊維入りポリプロピレン, ステンレス鋼, ポリアクリルアミド–IXEF (PARA)
ポンプヘッドローラーアセンブリ	MoS2 充填ナイロン 6 (ナイatron)
ポンプヘッドローターアセンブリ	ガラス繊維入りナイロン, 無電解ニッケルめっき硬化鋼
ポンプヘッドトラック	ポリアクリルアミド–IXEF (PARA)
スピンドル	無電解ニッケルめっき硬化鋼
チューブクランプアセンブリ	ガラス繊維入りナイロン

ここに記載されている情報は、すべての範囲を網羅しています。
個々のモデル / コンポーネントの詳細な仕様については、ユーザーマニュアルを参照するか、WMFTS セールスエンジニアにお問い合わせください。

314Dポンプヘッド搭載323ドライブ寸法



制御オプション

機能	323E	323S	323U	323Du
手動制御				
キーパッドスピードコントロール	✓	✓	✓	✓
15 ~ 400rpm 27 : 1 スピードコントロール	✓			
3 ~ 400rpm 133 : 1 スピードコントロール		✓	✓	✓
1.5 ~ 220rpm 147 : 1 スピードコントロール		✓	✓	✓
MemoDose により、正確なシングルショット注入を実現		✓	✓	✓
遠隔制御				
ラン / ストップ、コンタクトクロージャーマたは 5V TTL による方向変更			✓	✓
MemoDose のリモート操作 (ハンド / フットスイッチ)			✓	✓
アナログ速度制御				
入力: 0 ~ 10V または 4 ~ 20mA			✓	✓
RS232 デジタル通信				
デジタルシリアルコントロール				✓
セキュリティ				
設定を固定するキーパッドロック		✓	✓	✓

製品コード

ドライブおよびポンプヘッド 製品コード		
説明		部品コード
323Dz	ドライブのみ	036.3184.000*
314DW	1.6 mm 肉厚チューブ用の 4 ローラエクステンションポンプヘッド	033.4451.000
314X	1.6 mm 肉厚チューブ用 4 ローラエクステンションポンプヘッド (最大 5 個)	033.4431.000

* 米国、欧州、または英国の主電源の場合は、最後の 0 を A、E、または U に交換します (米国 110 V 1 PH 60 Hz) 。

チューブ製品コード			
口径 / 肉厚(mm)	Bioprene	Marprene (マープレン)	Pumpsil™
0.5 / 1.6	933.0005.016	902.0005.016	913.A005.016
0.8 / 1.6	933.0008.016	902.0008.016	913.A008.016
1.6 / 1.6	933.0016.016	902.0016.016	913.A016.016
3.2 / 1.6	933.0032.016	902.0032.016	913.A032.016>
4.8 / 1.6	933.0048.016	902.0048.016	913.A048.016
6.4 / 1.6	933.0064.016	902.0064.016	913.A064.016
8.0 / 1.6	933.0080.016	902.0080.016	913.A080.016
口径 / 肉厚(mm)	STA-PURE (スタビュア) •シリーズPCS	STA-PURE (スタビュア) •シリーズPFL	
0.8 / 1.6			
1.6 / 1.6	961.0016.016	966.0016.016	
3.2/ 1.6	961.0032.016	966.0032.016	
4.8 / 1.6	961.0048.016	966.0048.016	
6.4 / 1.6	961.0064.016	966.0064.016	
8.0 / 1.6	961.0080.016	966.0080.016	

免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態 で 20 ° C (68 ° F) で水を移送した場合のもので、本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-Marlow、LoadSure、Pumpsil、PureWeld XL、Bioprene、Marpreneは、Watson-Marlow Limitedの登録商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。GOREおよびSTA-PUREはW.L.Gore and Associatesの登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際は、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



30 April 2026