

323 Antrieb mit 313D2 Pumpenkopf

Gehäusepumpen der Baureihe 300

Merkmale und Vorteile

- Manuelle Steuerung oder Fernsteuerung, 4 mA–20 mA; oder automatische Analogsteuerung, 0 V–10 V; oder RS232-Steuerungsbefehle
- Verbesserte digitale manuelle Drehzahlregelung von bis zu 133:1
- Die Tastenfeldverriegelung verhindert Manipulationen oder versehentliche Änderungen
- MemoDose-Funktion für eine präzise Einzeldosierung
- Digitale TTL-Eingänge für Run/Stop und Richtung
- Sofort umkehrbar
- Zwei Jahre Garantie



Technische Eigenschaften

	323 Antrieb mit 313D2 Pumpenkopf
Pumpenkopf/Anzahl der Rollen	3
Pumpenkopf/Anzahl der Kanäle	1
Fördermenge	0.81 ml/min bis 2000 ml/min
Drehzahlregelbereich	133:1, 27:1
Betriebsdrehzahl	3 U/min bis 400 U/min
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F)
Gewicht	4.7 kg (10.4 lb)
Antriebssteuerungsoptionen	Du, E, S, U
Normen	CE, cETLus
Schutzart des Antriebs	IP31
Luftfeuchtigkeit des Antriebs	80 % bis 31 °C, 88 °F, lineare Abnahme bis auf 50 % bei 40 °C, 104 °F
Antriebsgeräusche	<70 dB(A) in 1 m Entfernung
Max. Höhe	2000 m (6562 ft)
Stromversorgung des Antriebs	1-Phasig, 100–120 V, 220–240 V 50/60 Hz, 100 VA
Kompatibler Schlauch-Innendurchmesser	1.6, 3.2, 4.8, 6.4 mm
Kompatible Schlauch-Wandstärke	2.4 mm

Werkstoffe

	323 Antrieb mit 313D2 Pumpenkopf
Lager	C-Stahl, Sinterbronze
Antriebsgehäuse	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Pulverbeschichtetes Aluminium LM24
Pumpenkopfgehäuse	Edelstahl, Glasfaserverstärktes Polypropylen, Polyacrylamid – IXEF (PARA)
Pumpenkopf-Druckrolle	MoS2-gefülltes Nylon 6 (Nylatron)
Pumpenkopf-Rotorbaugruppe	Glasfaserverstärktes Nylon, Stromlos vernickelter gehärteter Stahl
Pumpenkopf-Schlauchbett	Polyacrylamid – IXEF (PARA)
Schlauchklemmen-Vorrichtung	Glasfaserverstärktes Nylon

Die aufgeführten Informationen decken das gesamte Sortiment ab.

Detaillierte Spezifikationen der einzelnen Modelle/Komponenten finden Sie im Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den WMFTS-Vertreter.

Steuerungsoptionen

Funktionalität	323E	323S	323U	323Du
Manuelle Steuerung				
Drehzahlregelung über das Tastenfeld	✓	✓	✓	✓
Drehzahlregelung 15–400 U/min, 27:1	✓			
Drehzahlregelung 3–400 U/min, 133:1		✓	✓	✓
Drehzahlregelung 1,5–220 U/min, 147:1		✓	✓	✓
MemoDose für präzise Einzeldosierung		✓	✓	✓
Externe Ansteuerung				
Run/Stop, Richtungswechsel über Kontaktschluss oder 5 V TTL			✓	✓
Fernsteuerung von MemoDose (Hand-/Fußschalter)			✓	✓
Analoge Drehzahl-Steuerung				
Eingänge; 0–10 V oder 4–20 mA			✓	✓
RS232-Digitalkommunikation				
Digitale serielle Steuerung				✓
Sicherheit				
Tastenfeldverriegelung		✓	✓	✓

Artikelnummern

Artikelnummern für Antriebe und Pumpenköpfe		
Beschreibung		Artikelnummer
323E	Nur Antrieb	036.3124.000*
323S	Nur Antrieb	036.3134.000*
323U	Nur Antrieb	036.3144.000*
323Du	Nur Antrieb	036.3154.000*
313DW2	Pumpenkopf mit drei Rollen für Schläuche mit Wandstärke von 2,4 mm	033.3551.000

*Ersetzen Sie die letzte 0 durch A, E oder U für den amerikanischen, europäischen oder britischen Netzanschluss (amerikanisch 110 V 1 ph 60 Hz)

Beim Einsatz mit STA-PURE Schläuchen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Watson-Marlow Bredel, um Informationen zu den verfügbaren Antrieben und Pumpenköpfen zu erhalten.

Schlauch-Artikelnummern			
Innendurchmesser/Wand (mm)	Bioprene	Marprene	Pumpsil™
1,6/2,4	933.0016.024	902.0016.024	913.A016.024
3,2/2,4	933.0032.024	902.0032.024	913.A032.024
4,8/2,4	933.0048.024	902.0048.024	913.A048.024
6,4/2,4	933.0064.024	902.0064.024	913.A064.024
8,0/2,4	933.0080.024	902.0080.024	913.A080.024
Innendurchmesser/Wand (mm)	STA-PURE®PCS	STA-PURE®PFL	
1,6/2,4	961.0016.024	966.0016.024	
3,2/2,4	961.0032.024	966.0032.024	
4,8/2,4	961.0048.024	966.0048.024	
6,4/2,4	961.0064.024	966.0064.024	
8,0/2,4			

Haftungsausschluss: Alle angegebenen Fördermengen wurden durch Pumpen von Wasser mit 20 °C (68 °F) ohne Saug- und Förderhöhe ermittelt. Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB. GORE und STA-PURE sind eingetragene Marken von W. L. Gore and Associates. Bei Bestellungen von Pumpen und Schlauchelementen bitte immer die Artikelnummern angeben.



wmfts.com/global
30 April 2026