

Características y ventajas


- Diseño sin sellos ni válvulas
- Elementos de manguera mecanizados con precisión para obtener un rendimiento preciso y repetible
- Compresión de la manguera optimizada para lograr una estabilidad insuperable del caudal
- Accionamiento de acoplamiento directo y máxima flexibilidad: sin acoplamientos independientes que alinear o mantener
- Diseño ultracompacto con flexibilidad para montar motores de engranajes estándar: rotor sostenido por cojinetes propios para maximizar la vida útil del reductor
- Menores costos de mantenimiento: el cambio de un único componente implica menos inventario de repuestos



Rendimiento de la APEX20

Required
motor power kW (hp)

APEX20



1. Flow required indicates pump speed
2. Calculated discharge pressure
3. Net motor power required
4. Product temperature
5. Calculated discharge pressure
6. Maximum recommended pump speed

- Continuous duty
- Intermittent duty

* Maximum 3 hours operation followed by minimum 1 hour stop


Especificaciones técnicas

	APEX20
Caudal máximo continuo	875 l/h (231 USGPH)
Caudal máx. intermitente	1225 l/h (323 USGPH)
Volumen por revolución	0.145 l (0.038 USG)
Velocidad de operación continua máxima	100 rpm
Velocidad de operación intermitente máxima	140 rpm
Presión máx. de operación	8 bar (116 psi)
Presión de succión	0.05 bar abs
Presión de succión	0.73 psi abs
Máx. presión de entrada	2 bar abs (30 psi abs)
Rangos de temperatura de operación	-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Rangos de temperatura del fluido	-20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F)
Torque de arranque mínimo	57 N m (505 pulg.lb)
Peso	40 kg (88 lb)
Configuraciones de los puertos	Abajo, Arriba, Derecha, Izquierda
Materiales de manguera compatibles	CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR
Tipo de ensamble de brida	ANSI, DIN

Materiales de construcción

	APEX20
Material de la manguera	Caucho natural (NR), CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food
Carcasa	Aluminio fundido (RAL 3011)
Ensamble del rotor	Hierro fundido
Ensamble de la cubierta	Aluminio fundido, EPDM, PMMA
Soportes y sujetadores	Acero inoxidable 316
Armazón de soporte	Acero galvanizado
Abrazaderas de manguera	Acero inoxidable 316
Manguito de acoplamiento	Aleación de acero
Sellos	EPDM, NBR

Dimensiones de APEX20



	A	A1	B	E	H2max	Lmax	L2max
APEX20 (mm)	394,5	380,5	197,5	Ø 20	170	545,5	401
APEX20 (pulgadas)	15,5	15	7,8	NPT de 3/4"	6,7	21,5	15,8
Tamaños de conector				MNPT	EN DIN	JIS	
APEX20				0,75"	20 mm	20 mm	

Códigos de productos

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación; sin embargo Watson-Marlow Bredel BV no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Todos los valores mencionados en este documento son valores registrados en condiciones controladas en nuestro banco de pruebas. Los caudales reales obtenidos pueden variar debido a cambios en la temperatura, viscosidad, presiones de entrada y de descarga y/o configuración del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene y Bredel son marcas registradas.



wmfts.com/global
11 July 2025