

Características y ventajas

- Excelente precisión de llenado de $\pm 0,5\%$
- Trazabilidad al 100 % con el número de ordenamiento, número de lote y fecha de caducidad grabados por láser
- Ocho tamaños distintos para volúmenes de llenado de entre 0,1 y 250 ml

Especificaciones técnicas

	Elementos Accusil
Métodos de esterilización	Autoclave, EtO, Gamma, Rayos X
Estabilidad en autoclave	121 °C, 30 minutos
Estabilidad a la radiación gamma	Máx. 50 kGy
Rangos de diámetro interno	1.6 - 8 mm (0.0625 - 0.315 pulg.)
Grosor de pared	2.4 mm (0.09375 pulg.)
Color	Incoloro
Transparencia	Transparente
Espalación	Bajo
Rangos de temperatura de operación	-20C a 80C (-4F a 176F)
Dureza shore A (5 s)	58 to 64
Peso específico	1.15 g/ml
Set de compresión	$\leq 30\%$
Vida útil	5 años

Materiales de construcción

	Elementos Accusil
Mangueras	Silicona curada al platino
Material del conector	PVDF

Códigos de productos

Diámetro interno		Pared		Elemento Y de Kynar y doble segmento
mm	pulg.	mm	pulg.	
1,6	1/16	2,4	3/32	84-510-016
3,2	1/8	2,4	3/32	84-510-032
4,8	3/16	2,4	3/32	84-510-048
6,4	1/4	2,4	3/32	84-510-064
8,0	5/16	2,4	3/32	84-510-080
9,6	3/8	2,4	3/32	84-510-096

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow y WMArchitect son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve y BioTube applicator son marcas registradas de BioPure Technology Limited. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB. Q-Clamp se utiliza con licencia.



wmfts.com/global
28 October 2025