

Qdos 호스 커넥터 키트



Qdos 호스 커넥터 키트

특징 및 이점

- 확실한 단일 소싱 업체가 공급하는 완전한 케미칼 정량이송 솔루션
- 연결 준비를 끝낸 상태의 Qdos 펌프와 프로세스 라인을 공급하기 때문에 간편하고 안전한 설치가 가능함
- 매우 유연하고 견고함
- 완전히 크리핑 됨. 정수압 테스트를 거친 솔루션
- 강한 케미컬, 부식성이 있는 산성이나 알칼리성 유체에 사용 시 화학적 호환성
- 주변 온도의 변동 처리



기술 사양

	Qdos 호스 커넥터 키트
공칭 보어 크기	12.7 mm (0.5 in)
실제 보어 크기	13.55 mm (0.533 in)
길이	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Ft)
바깥 지름	19.5 mm (0.77 in)
최대 작동 압력	10 bar (145 psi)
파열 압력	40 bar (580 psi)
제조사 테스트 압력	20 bar (290 psi)
인증 및 준수	EN16643:2016
작동 온도	5 °C 까지 45 °C (41 °F 까지 113 °F)
굽힘 반경	76 mm (3 in)
보관 수명	5 년
단위 길이당 중량	(
커버	없음
엔드 피팅	NPT 및 BSPT "수" 피팅, 정전기 방지 PTFE 소재
라벨링 옵션	표준

구성 재질

	Qdos 호스 커넥터 키트
라이너 튜브	정전기 방지 PTFE
브레이드	폴리프로필렌
유체 커넥터	정전기 방지 PTFE
페룰	Hastelloy C276, 스테인레스강 304
연결 칼라	폴리프로필렌

페룰 소재는 Hastelloy(C276)로도 사용 가능

제품 코드

설명	주문 코드
0.75m(29.5") (스테인레스강 페룰), 1/2" NPT 수형 커넥터 포함	0M9.007N.TB4
0.75m(29.5") (스테인레스강 페룰), 1/2" BSPT 수형 커넥터 포함	0M9.007B.TB4
1.5m(59.1") (스테인레스강 페룰), 1/2" NPT 수형 커넥터 포함	0M9.006N.TB4
1.5m(59.1") (스테인레스강 페룰), 1/2" BSPT 수형 커넥터 포함	0M9.006B.TB4
1.5m(59.1") (Hastelloy 페룰), 1/2" NPT 수형 커넥터 포함	0M9.006H.TB4
1.5m(59.1") (Hastelloy 페룰), 1/2" BSPT 수형 커넥터 포함	0M9.006K.TB4

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow, BioTube 및 PureWeld XL은 Watson-Marlow Limited의 상표입니다.

wmfts.com/global



30 April 2026