

400/M slangelementen

Slangelementen voor paneelmontage pompen

Kenmerken en voordelen

- Consistente en nauwkeurige opbrengsten
- Geoptimaliseerde levensduur van de slang
- De slangelementen zijn optimaal afgestemd op het ontwerp van elk pomptype




Technische specificaties

	400/M slangelementen
Wanddikte	1.6 mm (0.06 in)
Compatibele pompen	400F/M1


Constructie materialen

	400/M slangelementen
Materiaal	PVC, Silicone, Thermoplastisch elastomeer
Connectormateriaal	Polypropyleen

400/M slangelementen Afmetingen



(one element per channel)



(one element per two channels)

Productcodes

Diameter/wand	Bioprene	Tygon® E-3603	Met peroxide uitgehard silicone	Sluit aan op
1,6/1,6 mm	049.EF6M.E16	049.ET6M.E16	049.EH6M.E16	FTLL, zie overdrachtaansluitingen hieronder
2,4/1,6 mm	049.EF6M.E24	049.ET6M.E24	049.EH6M.E24	FTLL, zie overdrachtaansluitingen hieronder
3,2/1,6 mm	049.EF6M.E32	049.ET6M.E32	049.EH6M.E32	FTLL, zie overdrachtaansluitingen hieronder
4,0/1,6 mm	049.EF6M.E40	049.ET6M.E40	049.EH6M.E40	FTLL, zie overdrachtaansluitingen hieronder

Overdrachtverbindingen	
Sluit aan op	Bestelcodes
Slangdiameter 1,6	FTLL210-6005
Slangdiameter 2,4	FTLL220-6005
Slangdiameter 3,2	FTLL230-6005
Slangdiameter 4,0	FTLL240-6005
Slangdiameter 4,8	FTLL250-6005

Disclaimer: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene en Marprene zijn gedeponeerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS en STA-PURE PFL en Style 400 zijn handelsmerken van W. L. Gore & Associates Inc. Geef de productcode op bij het bestellen van pompen en slangen.



wmfts.com/global
28 October 2025