

Elementos de manguera 400/N



Elementos de manguera para bombas de montaje en panel

Características y ventajas

- Caudales homogéneos y precisos
- Mangueras con una vida útil óptima
- Los elementos de manguera se ajustan de forma óptima al diseño de cada tipo de bomba




Especificaciones técnicas

	Elementos de manguera 400/N
Grosor de pared	1 mm (0.04 pulg.)
Bombas compatibles	400F/N2

Materiales de construcción

	Elementos de manguera 400/N
Mangueras	Elastómero termoplástico, Silicona
Material del conector	Polipropileno

Dimensiones de Elementos de manguera 400/N



(one element per two channels)

Códigos de productos

Diámetro interno/pared	Bioprene	Silicona curada con peróxido	Se conecta a
0,5/1,0mm	049.EF6N.N05		Diámetro interno de manguera 3,0
1,0/1,0mm	049.EF6N.N10	049.EH6N.N10	Diámetro interno de manguera 3,0
2,0/1,0mm	049.EF6N.N20	049.EH6N.N20	Diámetro interno de manguera 3,0
3,0/1,0mm	049.EF6N.N30	049.EH6N.N30	Diámetro interno de manguera 3,0

Descargo de responsabilidad: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS, STA-PURE PFL y Style 400 son marcas comerciales de WL Gore & Associates Inc. Indique el código de producto al solicitar bombas y mangueras.



wmfts.com/global
28 October 2025