

Azionamento 323 con testa 313D2



Pompa cased serie 300

Caratteristiche e vantaggi

- Comandi per controllo manuale o remoto da 4 mA a 20 mA o da 0 V a 10 V o comando automatico analogico o RS232
- Comando manuale della velocità digitale migliorato fino a 133:1
- Il blocco tastiera impedisce manomissioni e cambiamenti accidentali
- Funzione MemoDose per un dosaggio singolo preciso
- Ingressi TTL digitali per avvio/stop e direzione
- Istantaneamente reversibile
- Garanzia di due anni



Specifiche tecniche

	Azionamento 323 con testa 313D2
Numero di rulli della testa	3
Numero di canali della testa	1
Portata	Da 0.81 ml/min a 2000 ml/min
Rapporto di comando della velocità	133:1, 27:1
Velocità di esercizio	Da 3 giri/min a 400 giri/min
Temperatura d'esercizio	5 °C to 40 °C (40 °F to 104 °F)
Peso	4.7 kg (10.4 lb)
Opzioni di comando dell'azionamento	Du, E, S, U
Norme	CE, cETLus
Protezione dalle infiltrazioni nell'azionamento	IP31
Umidità dell'azionamento	80% fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino a 50% a 40 °C (104 °F)
Rumore dell'azionamento	< 70dB(A) a 1 m
Altitudine max	2000 m (6562 ft)
Alimentazione dell'azionamento	1 fase, da 100 V a 120 V, da 220 V a 240 V 50/60 Hz, 100 VA
Diametro interno tubo compatibile	1.6, 3.2, 4.8, 6.4 mm
Spessore parete tubo compatibile	2.4 mm

Materiali di costruzione

	Azionamento 323 con testa 313D2
Cuscinetti	Acciaio al carbonio, Bronzo sinterizzato
Alloggiamento azionamento	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio verniciato a polveri LM24
Gruppo del corpo testa	Acciaio inox, Polipropilene rinforzato al vetro, Polyacrylamide—IXEF (PARA)
Gruppo del rullo testa	Nylon 6 rinforzato con MoS2 (Nylatron)
Gruppo del rotore testa	Acciaio temprato nichelato senza elettrolisi, Nylon rinforzato al vetro
Corpo testa	Polyacrylamide—IXEF (PARA)
Gruppo morsetto per tubo	Nylon rinforzato al vetro

Le informazioni elencate coprono l'intera gamma.

Per le specifiche dettagliate dei singoli modelli/componenti, fare riferimento al manuale dell'utente o contattare il rappresentante della WMFTS.

Opzioni di comando

Funzionalità	323E	323S	323U	323Du
Comando manuale				
Controllo velocità tramite tastiera	✓	✓	✓	✓
Controllo velocità 15-400 giri/min 27:1	✓			
Controllo velocità 3-400 giri/min 133:1		✓	✓	✓
Controllo velocità 1,5-220 giri/min 147:1		✓	✓	✓
MemoDose per un dosaggio preciso in una dose singola		✓	✓	✓
Comando a distanza				
Avvio/arresto, cambio direzione tramite chiusura contatto o TTL da 5 V			✓	✓
Funzionamento a distanza di MemoDose (interruttore manuale/a pedale)			✓	✓
Comando analogico della velocità				
Ingressi; 0-10 V o 4-20 mA			✓	✓
Comunicazione digitale RS232				
Controllo seriale digitale				✓
Sicurezza				
Blocco tastiera per la protezione delle impostazioni		✓	✓	✓

Codici prodotto

Codici prodotto azionamenti e teste		
Descrizione		Codice componente
323E	Solo unità di azionamento	036.3124.000*
323S	Solo unità di azionamento	036.3134.000*
323U	Solo unità di azionamento	036.3144.000*
323Du	Solo unità di azionamento	036.3154.000*
313DW2	Testa a tre rulli per tubo con parete da 2,4 mm	033.3551.000

* Sostituire l'ultimo 0 con A, E o U per alimentazione di rete americana, europea o britannica (110 V americano monofase 60 Hz)
Se necessario per l'uso con tubi STA-PURE, contattare l'assistenza tecnica Watson-Marlow Bredel per la selezione dell'azionamento e della testa

Codici prodotto dei tubi			
Diametro interno/parete (mm)	Bioprene	Marprene	Pumpsil™
1,6/2,4	933.0016.024	902.0016.024	913.A016.024
3,2/2,4	933.0032.024	902.0032.024	913.A032.024
4,8/2,4	933.0048.024	902.0048.024	913.A048.024
6,4/2,4	933.0064.024	902.0064.024	913.A064.024
8,0/2,4	933.0080.024	902.0080.024	913.A080.024
Diametro interno/parete (mm)	STA-PURE®Serie PCS	STA-PURE®Serie PFL	
1,6/2,4	961.0016.024	966.0016.024	
3,2/2,4	961.0032.024	966.0032.024	
4,8/2,4	961.0048.024	966.0048.024	
6,4/2,4	961.0064.024	966.0064.024	
8,0/2,4			

Disclaimer: Tutte le portate mostrate sono state ottenute pompando acqua a 20 °C (68 °F) con pressioni di aspirazione e di mandata trascurabili. le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB. GORE e STA-PURE sono marchi registrati di W.L. Gore and Associates. Al momento dell'ordinazione delle pompe e del tubo, specificare il codice prodotto.



wmfts.com/global
30 April 2026