

小型PTFEガスケット

PTFE ガスケット



機能と利点

- ASME-BPE標準に従う設計
- USPクラスVI準拠、動物由来部品不使用（ADCF）
- FDA規則CFR 21 177.2601準拠
- ロット番号付けによる製品トレーサビリティの有効化
- 極端な温度条件で動作します。-212 ～ 232 °C （ -350 °F ～ 450 °F ）




技術仕様

	小型PTFEガスケット
ガスケットタイプ	フランジなし
内径	9.7 - 15.7mm (0.38 - 0.62in)
外径	21.6mm (0.85in)
サイズ	0.5, 0.75 インチ
数量	25 PCS
認証および準拠	ADCF, USPクラスVI
動作温度範囲	-212°C～232°C (-350°F～450°F)
保存可能期間	20 年

構成材質

	小型PTFEガスケット
材質	PTFE



部品番号	サイズインチ	内径 (B) インチ (mm)	外径 (A) インチ (mm)	数量
42MPG-050-25	1/2	0.38 (9.7)	0.85 (21.6)	25
42MPG-075-25	3/4	0.62 (15.7)	0.85 (21.6)	25

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube applicatorおよびQ-ClampはBioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。

wmfts.com/global



11 July 2025