


Recursos e benefícios


- Projetado para produção de pequenos lotes
- Fornece um torque consistente de fechamento para o tamponamento de frascos rosqueados
- Evita lesões do operador por esforço repetitivo causadas por tamponamento manual
- Adequado para uma vasta gama de tampas e frascos
- Fácil ajuste e troca entre frascos ou tampas
- Área compacta para caber dentro do BSC ou LAF



Especificações técnicas

	FC10
Proteção de entrada	IP31
Torque nominal	Mola preta 1,0-4,0 Nm; mola amarela 0,9-1,8 Nm; mola verde 0,5-1,0 Nm; mola vermelha 0,3-0,5 Nm
Normas	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
Métodos de esterilização	Compatível com peróxido de hidrogênio vaporizado (VHP)
Fonte de alimentação	110/230 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia	Max 50 W
Alimentação de ar	6 bar (87 PSI) para ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Peso	12 kg (26 lb)
Peso com embalagem	16.1 kg
Acessórios	Ferramentas de tampa, ferramentas de garrafa
Diâmetro máx. da garrafa/frasco	55 mm
Altura máx. da garrafa/frasco	180 mm
Capacidade máx.	1000 unidades/hora

Dimensões FC10



FS10

Unidades em mm

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.



wmfts.com/global
01 June 2026