Bredel

Hose Pumps

Bredel QLINE 20

Bombeo de bajas pulsaciones, redefinido

Presentamos QLINE 20, una nueva bomba peristáltica de mayor caudal y bajas pulsaciones para la dosificación de productos químicos y la transferencia de fluidos.



www.wmfts.com

WATSON MARLOW Fluid Technology Solutions

Beneficios principales

- Mayor caudal y más uniforme sin aumentar el espacio de instalación
- Mayor precisión de dosificación con medición de caudal en tiempo real y menos pulsaciones
- El reemplazo rápido de las mangueras in situ aumenta el tiempo de operación y favorece un mantenimiento más seguro
- Las menores fluctuaciones de presión ayudan a prolongar la vida útil del equipo y reducir los costos de mantenimiento
- Amplia compatibilidad química y alta tasa de reducción que pueden usarse en una amplia gama de aplicaciones

Ideal para la dosificación de productos químicos y la transferencia de fluidos

QLINE 20 es adecuada para una variedad de aplicaciones abrasivas y exigentes, incluidas:

- Cal
- Reactivos de minería
- Floculantes y coagulantes
- Tintas, pinturas y pigmentos
- Polímeros
- Carbón activado en polvo



QLINE 20 de un vistazo

Caudales de hasta **2100 l/h** (554,8 USGPH)	Funcionamiento en seco y autocebado
Presiones de hasta **7 bar** (102 psi)	Amplio rango de velocidades
Elementos de manguera de TPU y Santoprene	



Descubra los beneficios de un caudal más uniforme, mayor precisión y una mayor flexibilidad de aplicación con QLINE 20.

Escanee el código QR para obtener más información

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación; sin embargo, Watson-Marlow Bredel BV no acepta ninguna responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Todos los valores mencionados en este documento son valores registrados en condiciones controladas en nuestro banco de pruebas. Los caudales reales obtenidos pueden variar debido a cambios en la temperatura, la viscosidad, las presiones de entrada y descarga y/o la configuración del sistema. Bredel es una marca comercial registrada.

Copyright © 2026 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions HB01440 ISSUE 1