


Recursos e benefícios


- Concebida para a produção de pequenos lotes
- Fornece um binário de fecho consistente para o fecho de garrafas com rosca
- Protege os operadores contra lesões por esforço repetitivo causadas pelo tamponamento manual
- Adequado para uma vasta gama de tampas e frascos
- Fácil ajuste e troca entre frascos ou tampas
- Tamanho compacto para caber no BSC ou LAF



Especificações técnicas

	FC10
Proteção de entrada	IP31
Binário de aperto nominal	Mola preta 1,0-4,0 Nm; Mola amarela 0,9-1,8 Nm; Mola verde 0,5-1,0 Nm; Mola vermelha 0,3-0,5 Nm
Normas	DS/EN ISO 12100 DS/EN 60204 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC
Métodos de esterilização	Compatível com peróxido de hidrogénio vaporizado (VHP)
Fonte de alimentação	110/230 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia	Max 50 W
Alimentação de ar	6 bar (87 PSI) de acordo com ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Peso	12 kg (26 lb)
Peso embalada	16.1 kg
Acessórios	Ferramentas para tampas, ferramentas para garrafas
Diâmetro máx. da garrafa/frasco	55 mm
Altura máx. da garrafa/frasco	180 mm
Capacidade máxima	1000 Unidades/hora

Dimensões FC10



FS10

Unidades em mm

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.



wmfts.com/global
01 June 2026