

Qdos H-FLO Schlauchverbinder-Kit

Qdos Schlauchverbinder-Kit

Merkmale und Vorteile

- Äußerst flexibel und robust
- Vollständig gecrimpt und auf hydrostatischen Druck getestet
- Chemisch mit aggressiven Chemikalien und korrosiven Säuren und Laugen verträglich
- Für unterschiedliche Umgebungstemperaturen geeignet



Technische Eigenschaften

	Qdos H-FLO Schlauchverbinder-Kit
Nennwert/Innendurchmesser	25.4 mm (1 Zoll)
Tatsächlicher Innendurchmesser	25.4 mm (1 Zoll)
Länge	0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 Ft)
Außendurchmesser	37.7 mm (1.48 Zoll)
Maximaler Betriebsdruck	7 bar (102 psi)
Berstdruck	28 bar (406 psi)
Hersteller/Testdruck	14 bar (204 psi)
Zertifizierung und Konformität	EC 1935/2004, EN 16643:2016
Betriebstemperatur	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)
Biegeradius	150 mm (5.9 Zoll)
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre
Deckel	Kein
Endstücke	1,25" BSPP, Antistatisches PTFE-Material
Beschriftungsoptionen	Standard

Werkstoffe

	Qdos H-FLO Schlauchverbinder-Kit
Spiraldraht	Anz.
Liner/Schlauch	Antistatisches PTFE
Geflecht	Polypropylen
Flüssigkeitsverbinder	Antistatisches PTFE
Klemmhülse	Edelstahl 304, Hastelloy C276
Anschlusskragen	PVC
O-Ring	EPDM, FKM

Artikelnummern

Beschreibung	Artikelnummer
1,5 m (59,1") lang mit 304 SS-Klemmhülse	0M9.606G.SK0
1,5 m (59,1") lang mit Hastelloy-Klemmhülse	0M9.606G.HK0
0,75 m (29,5") lang mit 304 SS-Klemmhülse	0M9.607G.SK0
0,75 m (29,5") lang mit Hastelloy-Klemmhülse	0M9.607G.HK0

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow, BioTube und PureWeld XL sind Marken von Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
30 April 2026