

Caratteristiche e vantaggi

- Numero di lotto stampato per una tracciabilità completa
- La linguetta garantisce una facile rimozione del tappo
- Adatti per la sterilizzazione in autoclave e a raggi gamma



Specifiche tecniche

	BioEndCap
Pressione di esercizio max.	4 bar (58 psi)
Gamme di temperatura del fluido	Da 5 °C a 40 °C (da 40 °F a 104 °F)
Gamme di temperatura di esercizio	Da -5 °C a 40 °C (da 23 °F a 104 °F)
Stabilità autoclave	121 °C 30 minuti
Stabilità ai raggi gamma	50 kGy
Durata di conservazione	5 anni
Certificazione e conformità	ADCF, ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001, ISO10993, USP Classe VI
Dimensioni TC	½-¾ TC - 1-1½ TC poll.
Quantità	10 PZ

Materiali di costruzione

	BioEndCap
Materiale	PP naturale

Codici prodotto

Codice componente	Dimensioni	Dimensioni flangia	Materiale
PPEC05000750	TC 1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	PP naturale
PPEC10001500	TC 1" - 1 1/2"	1" - 1 1/2"	PP naturale

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow e WMArchitect sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, l'applicatore BioTube e Q-clamp sono marchi di BioPure Technology Limited. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025